

POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMATIONSBLAD

Eurol Syntruck XLD 10W-40

Motorolie til ekstra lange skifteintervaller i lastbiler

Artikel nummer E100122 Version 9.0 14/04/2025

Produkt information

Eurol Syntruck XLD 10W-40 er en fuldsyntetisk motorolie, der opfylder de nyeste krav. Denne olie giver en yderst god beskyttelse mod "bore-polishing" og har en overlegen oxidationsstabilitet samt modstandsdygtighed over for høje temperaturer.

Eurol Syntruck XLD 10W-40 er med sine brændstofbesparende egenskaber yderst velegnet til højt opladede dieselmotorer i lastbiler, busser og industrielle køretøjer. Takket være den specielle additivteknologi holdes både olien og motoren usædvanligt rene.

Eurol Syntruck XLD 10W-40 er egnet til ekstra forlængede olieskiftintervaller, forudsat at disse er tilladt af motorfabrikanten, afhængigt af driftsforhold og filtreringsmetode, hvilket reducerer vedligeholdelsesomkostningerne.

Godkendt

- Mack EO-N
- Renault VI RLD-2
- Scania LDF-3
- Volvo VDS-3

Præstationsniveau

- ACEA E4
- ACEA E7
- API CF
- API CI-4
- Cummins CES 20077
- Cummins CES 20078
- DAF Extended Drain
- DAF Truck
- DTFR 15B120 (MB 228.5)
- MAN M 3277
- MTU type 3
- Renault RLD
- Renault RXD
- Scania LDF
- Scania LDF-2
- Voith Class B

Fysiske egenskaber

Karakteristisk	Værdi/resultat	ASTM standard
Farve	brun	
Densitet ved 20 °C	0.86 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk ved 40°C	86.7 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk ved 100°C	13.4 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindeks	156	ASTM D 2270
Viskositet, dynamisk (CCS)	5,940 cP	ASTM D 5293
Flammepunkt	229 °C	ASTM D 92
Sulfataske	1.9 wt%	ASTM D 874
Flydepunkt	-45 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokument er beregnet til at informere dig om produktfunktionerne og mulige anvendelser af Eurol-produkter. Oplysningerne i dette dokument kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel på grund af igangværende produktforskning og -udvikling. Analysedataene i dette ark indeholder typiske værdier. Mindre afvigelser, som kan forekomme under den normale fremstillingsproces af produktet, vil ikke påvirke produktets kvalitet. Selvom dette informationsblad er blevet udarbejdet med stor omhu, påtager Eurol sig intet ansvar for skader som følge af ufuldstændigheder og/eller unøjagtigheder i teksten. Vi råder dig altid til at følge producentens anvisninger. Oversættelserne her er lavet ved hjælp af ChatGPT, en AI-sprogmodel udviklet af OpenAI. Selvom vi stræber efter at levere nøjagtige og nyttige oversættelser, kan vi ikke garantere, at alle oversættelser er fejlfrie eller altid fanger den korrekte kontekst og nuancer.