

POWERING  
PERFORMANCE

## PRODUKTINFORMATIONSBLAD

# Eurol Pro Lite 10W-40

**Semi-syntetisk motorolie til personbiler og lette erhvervskøretøjer**

Artikel nummer E100137 Version 4.0 14/04/2025

## Produkt information

Eurol Pro Lite 10W-40 er en semi-syntetisk motorolie med universel anvendelighed i benzin- og dieselmotorer i personbiler og lette erhvervskøretøjer. Denne olie tilbyder også en god smørefilm ved lave og høje driftstemperaturer.

Eurol Pro Lite 10W-40 gør det muligt for motoren at præstere under alle forhold takket være den specielle additivpakke. Brændstofbesparelse og reduktion af udstødningsemissioner kan også opnås med dette produkt. På grund af den unikke formulering har olien en lav fordampningstendens, hvilket minimerer olieforbruget.

Eurol Pro Lite 10W-40 tilbyder fremragende beskyttelse mod slid, skumdannelse og korrosion. Sammen med rensende og dispergerende egenskaber holder denne olie motoren ren og i optimal stand.

På grund af den høje temperaturstabilitet bevarer Eurol Pro Lite 10W-40 sit kvalitetsniveau og fortykkes ikke.

### Godkendt

- API SN

### Præstationsniveau

- ACEA A3/B4
- API CF
- MB 229.1
- PSA B71 2300
- Renault RN0700 / 0710
- VW 501.01
- VW 505.00

### Anbefales til brug

- Fiat 9.55535-G2
- VW 500.00

## Fysiske egenskaber

| Karakteristisk                   | Værdi/resultat | ASTM standard |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| Farve                            | brun           |               |
| Densitet ved 20 °C               | 0.86 kg/l      | ASTM D 4052   |
| Viskositet, kinematisk ved 40°C  | 100.4 cSt      | ASTM D 445    |
| Viskositet, kinematisk ved 100°C | 15.0 cSt       | ASTM D 445    |
| Viskositetsindeks                | 157            | ASTM D 2270   |
| Viskositet, dynamisk (CCS)       | 5,411 cP       | ASTM D 5293   |
| Flammepunkt                      | 237 °C         | ASTM D 92     |
| Sulfataske                       | 1.0 wt%        | ASTM D 874    |
| Flydepunkt                       | -42 °C         | ASTM D 97     |

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holland, tlf. +31 88 250 22 00, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com), [eurol.com](http://eurol.com)**

Dette dokument er beregnet til at informere dig om produktfunktionerne og mulige anvendelser af Eurol-produkter. Oplysningerne i dette dokument kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel på grund af igangværende produktforskning og -udvikling. Analysedataene i dette ark indeholder typiske værdier. Mindre afvigelser, som kan forekomme under den normale fremstillingsproces af produktet, vil ikke påvirke produktets kvalitet. Selvom dette informationsblad er blevet udarbejdet med stor omhu, påtager Eurol sig intet ansvar for skader som følge af ufuldstændigheder og/eller unøjagtigheder i teksten. Vi råder dig altid til at følge producentens anvisninger. Oversættelserne her er lavet ved hjælp af ChatGPT, en AI-sprogmodel udviklet af OpenAI. Selvom vi stræber efter at levere nøjagtige og nyttige oversættelser, kan vi ikke garantere, at alle oversættelser er fejlfrie eller altid fanger den korrekte kontekst og nuancer.