

Eurol Globence SA 15W-40

Multifunktionel højtydende diesel-/benzinmotorolie til blandede vognparker.

Artikel nummer E100157 Version 1.0 14/04/2025

Produkt information

Eurol Globence SA 15W-40 CK-4 er et universelt Mid-SAPS produkt i topklasse udviklet i henhold til de nyeste forskrifter for olieforbrug og udstødningsemissioner for de fleste moderne tunge motorolier til off-highway anvendelser. Det er egnet til brug i de vigtigste amerikanske, europæiske OEM, indiske og japanske dieselmotorer med udstødningsgasrecirkulation/EGR, selektiv katalytisk reduktion/SCR, dieselpartikelfilter/DPF.

Eurol Globence SA 15W-40 CK-4 er særligt velegnet til tungt belastede dieselmotorer, men kan også anvendes i benzin- og LPG-motorer, hvor en motorolie, der opfylder API SN/SM med viskositetsgraden 15W-40, er foreskrevet.

Eurol Globence SA 15W-40 CK-4 sikrer fremragende stempel- og motorrensning, oxidativ stabilitet, boreolie kontrol og cylinderforingslidbeskyttelse. Slid reduceres til et minimum, selv under de mest krævende driftsforhold, så kvaliteten af Eurol Globence SA 15W-40 CK-4 er garanteret i hele dræningsintervallet, uanset motortypen (Euro 1, 2, 3, 4, 5 og 6).

Eurol Globence SA 15W-40 CK-4 sikrer bagudkompatibilitet med motorteknologi ved at opfylde både Full SAPS (ACEA E7 egnet til ydeevne) og Lower SAPS (mindre end 1,0 % sulfateret aske, ACEA E9 ydeevne) specifikationer.

Eurol Globence SA 15W-40 CK-4 er overlegen i ydeevne i forhold til olier, der opfylder API CF-4, CG-4, CH-4, CI-4, CI-4 Plus og API CJ-4, og kan effektivt smøre motorer, der kræver disse API-kategorier.

Eurol Globence SA 15W-40 CK-4 er logistisk optimeret til kunder med blandede vognparker.

Præstationsniveau

- API CK-4

Fysiske egenskaber

Karakteristisk	Værdi/resultat	ASTM standard
Farve	brun	
Densitet ved 20 °C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk ved 40°C	99.2 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk ved 100°C	14.6 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindeks	153	ASTM D 2270
Viskositet, dynamisk (CCS)	5,918 cP	ASTM D 5293
Flammepunkt	229 °C	ASTM D 92
Sulfataske	1.0 wt%	ASTM D 874
Flydepunkt	-39 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokument er beregnet til at informere dig om produktfunktionerne og mulige anvendelser af Eurol-produkter. Oplysningerne i dette dokument kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel på grund af igangværende produktforskning og -udvikling. Analysedataene i dette ark indeholder typiske værdier. Mindre afvigelser, som kan forekomme under den normale fremstillingsproces af produktet, vil ikke påvirke produktets kvalitet. Selvom dette informationsblad er blevet udarbejdet med stor omhu, påtager Eurol sig intet ansvar for skader som følge af ufuldstændigheder og/eller unøjagtigheder i teksten. Vi råder dig altid til at følge producentens anvisninger. Oversættelserne her er lavet ved hjælp af ChatGPT, en AI-sprogmodel udviklet af OpenAI. Selvom vi stræber efter at levere nøjagtige og nyttige oversættelser, kan vi ikke garantere, at alle oversættelser er fejlfrie eller altid fanger den korrekte kontekst og nuancer.