Eurol Ultrance VA 0W-30

Fuldsyntetisk brændstofbesparende longlife motorolie

Artikel nummer E100158 Version 3.0 14/04/2025

Produkt information

Eurol Ultrance VA 0W-30 er en long life, 'full-saps', fuldsyntetisk motorolie. Eurol Ultrance VA 0W-30 er universelt anvendelig i forskellige Euro-4, Euro-5 og Euro-6, diesel- eller benzinmotorer, hvor en SAE 0W-30 med ACEA A5/B5 og/eller API SL specifikation er påkrævet.

På grund af den specielt sammensatte additivpakke præsterer Eurol Ultrance VA 0W-30 under alle forhold. De rensende egenskaber ved Eurol Ultrance VA 0W-30 holder motoren ren og begrænser slam til et minimum, hvilket også sikrer, at turboen fungerer optimalt. Derudover kan der opnås en brændstofbesparelse på mindst 5% (sammenlignet med en SAE 15W-40 referenceolie) og emissionsreduktion ved brug af Eurol Ultrance VA 0W-30. Olieforbruget minimeres på grund af de lave fordampningsegenskaber ved denne unikt sammensatte olie.

Den unikke sammensætning af Eurol Ultrance VA 0W-30 sikrer, at motoren let kan startes ved lave temperaturer.

Eurol Ultrance VA 0W-30 kan bruges til forlængede skifteintervaller og i hårdt belastede motorer.

Eurol Ultrance VA 0W-30 er anvendelig i nyere motorer fra Volvo (B5, B6, B8, D5, D82 og D87), hvor brændstofbesparende motorolier (ACEA A1/B1 eller ACEA A5/B5) er påkrævet. Eurol Ultrance VA 0W-30 kan også anvendes i Volvos 5-cylindrede benzin- og dieselmotorer, hvor Volvo VCC 95200377 specifikationen er påkrævet.

Fysiske egenskaber

Karakteristisk	Værdi/resultat	ASTM standard
Farve	brun	
Massefylde ved 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk ved 40°C	53.8 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk ved 100°C	10.2 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindeks	181	ASTM D 2270
Viskositet, dynamisk (CCS)	5,740 cP	ASTM D 5293
HTHS	3.00 cP	ASTM D 4683
Flammepunkt	200 °C	ASTM D 92
Sulfataske	1.1 wt%	ASTM D 874
Flydepunkt	-48 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokument er beregnet til at informere dig om produktfunktionerne og mulige anvendelser af Eurol-produkter. Oplysningerne i dette dokument kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel på grund af igangværende produktforskning og -udvikling. Analysedataene i dette ark indeholder typiske værdier. Mindre afvigelser, som kan forekomme under den normale fremstillingsproces af produktet, vil ikke påvirke produktets kvalitet. Selvom dette informationsblad er blevet udarbejdet med stor omhu, påtager Eurol sig intet ansvar for skader som følge af ufuldstændigheder og/eller unøjagtigheder i teksten. Vi råder dig altid til at følge producentens anvisninger. Oversættelserne her er lavet ved hjælp af ChatGPT, en AI-sprogmodel udviklet af OpenAI. Selvom vi stræber efter at levere nøjagtige og nyttige oversættelser, kan vi ikke garantere, at alle oversættelser er fejlfrie eller altid fanger den korrekte kontekst og nuancer.