



POWERING  
PERFORMANCE

## PRODUKTINFORMATIONSBLAD

# Eurol Ultrance BLUE 0W-20

**Brændstofbesparende, fuldsyntetisk olie til diesel- og benzinmotorer**

Artikel nummer E100165 Version 1.0 14/04/2025

## Produkt information

Eurol Ultrance Blue 0W-20 er specielt udviklet til Ford EcoBlue dieselmotorer, hvor Ford M2C952-A1 ydeevne er påkrævet. Det kan også anvendes i motorer, hvor Ford WSS-M2C947-A/B1 og Ford WSS-M2C962-A1 specifikationer er nødvendige.

Eurol Ultrance Blue 0W-20 er en motorolie med lav viskositet, der bidrager til brændstofbesparelse uden at gå på kompromis med slidbeskyttelsen, selv ved høje temperaturer og under længere skifteintervaller. Dette produkt er ikke kun egnet til benzin- (også (T)GDI) eller dieselmotorer, men også til alternative brændstoffer som LPG, CNG, biodiesel (B10), ethanol (E85) og hybridkøretøjer.

Eurol Ultrance Blue 0W-20 er formuleret til at minimere Low Speed Pre Ignition (LSPI) hændelser. De rensende egenskaber ved denne motorolie forhindrer aflejringer i motoren og turboen.

Eurol Ultrance Blue 0W-20 har en shear-stabil sammensætning med lav fordampning og sikrer en god koldstart. Denne motorolie er egnet til mange amerikanske, asiatiske og europæiske biler, der opfylder Euro 6 kravene og CO2-begrænsninger. Især: Opel, Mercedes-Benz eller GM køretøjer, hvor følgende specifikationer er nødvendige OV 040 1547 - A20, MB 229.71, dexos D.

Se venligst manualen eller se olieanbefalingen hos vores produktkonsulent på [www.eurol.com](http://www.eurol.com)

## Fysiske egenskaber

| Karakteristisk                   | Værdi/resultat | ASTM standard |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| Farve                            | brun           |               |
| Massefylde ved 20°C              | 0.84 kg/l      | ASTM D 4052   |
| Viskositet, kinematisk ved 40°C  | 41.5 cSt       | ASTM D 445    |
| Viskositet, kinematisk ved 100°C | 8.3 cSt        | ASTM D 445    |
| Viskositetsindeks                | 181            | ASTM D 2270   |
| Viskositet, dynamisk (CCS)       | 5,322 cP       | ASTM D 5293   |
| Flammepunkt                      | 224 °C         | ASTM D 92     |
| Sulfataske                       | 0.8 wt%        | ASTM D 874    |
| Flydepunkt                       | -42 °C         | ASTM D 97     |

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holland, tlf. +31 88 250 22 00, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com), [eurol.com](http://eurol.com)**

Dette dokument er beregnet til at informere dig om produktfunktionerne og mulige anvendelser af Eurol-produkter. Oplysningerne i dette dokument kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel på grund af igangværende produktforskning og -udvikling. Analysedataene i dette ark indeholder typiske værdier. Mindre afvigelser, som kan forekomme under den normale fremstillingsproces af produktet, vil ikke påvirke produktets kvalitet. Selvom dette informationsblad er blevet udarbejdet med stor omhu, påtager Eurol sig intet ansvar for skader som følge af ufuldstændigheder og/eller unøjagtigheder i teksten. Vi råder dig altid til at følge producentens anvisninger. Oversættelserne her er lavet ved hjælp af ChatGPT, en AI-sprogmodel udviklet af OpenAI. Selvom vi stræber efter at levere nøjagtige og nyttige oversættelser, kan vi ikke garantere, at alle oversættelser er fejlfrie eller altid fanger den korrekte kontekst og nuancer.