

POWERING  
PERFORMANCE

## PRODUKTINFORMATIONSBLAD

# Eurol Evolence 0W-20 GN III

Artikel nummer E100215 Version 4.0 07/07/2026

## Produktinformation

Eurol Evolence 0W-20 GN III er en fuldsyntetisk motorolie til moderne amerikanske og asiatiske benzinmotorer i personbiler, SUV'er, varevogne og hybridkøretøjer. Eurol Evolence 0W-20 GN III er egnet til motorer med turbolader, direkte indsprøjtning og katalysatorer, hvor Dexos 1 gen. 3, ILSAC GF-6A og API SP-RC kræves.

Eurol Evolence 0W-20 GN III er kompatibel med benzin (inkl. E85), LPG og CNG og tilbyder pålidelig smøring under forskellige driftsforhold, inklusive start-stop brug.

Takket være den lave viskositet bidrager Eurol Evolence 0W-20 GN III til brændstofbesparelse og hurtig smøring ved lave temperaturer. Derudover tilbyder det beskyttelse mod slid, aflejringer og LSPI i moderne GDI/TGDI-motorer. Eurol Evolence 0W-20 GN III er bagudkompatibel med API SP og ILSAC GF-5.

## Produktfordele

- Brændstofbesparende på grund af lav viskositet
- Fremragende beskyttelse mod slid og aflejringer
- Beskytter mod LSPI i moderne GDI/TGDI-motorer
- Stærk ydeevne ved lave temperaturer
- Egnet til hybrid- og start-stop-applikationer

## Præstationsniveau

- API SP-RC
- Dexos 1 Gen 2
- Dexos 1 Gen 3
- Ford WSS-M2C961-A1 & 962-A1
- GM 4718M
- GM 6094M
- ILSAC GF-6A

## Fysiske egenskaber

| Karakteristisk                    | Værdi/resultat | ASTM standard |
|-----------------------------------|----------------|---------------|
| Farve                             | ravfarvet      |               |
| Densitet ved 20 °C                | 0.84 kg/l      | ASTM D 4052   |
| Viskositet, kinematisk ved 40 °C  | 44.7 cSt       | ASTM D 445    |
| Viskositet, kinematisk ved 100 °C | 8.5 cSt        | ASTM D 445    |
| Viskositetsindeks                 | 171            | ASTM D 2270   |
| Viskositet, dynamisk (CCS)        | 5,945 cP       | ASTM D 5293   |
| HTHS                              | 2.60 cP        | ASTM D 4683   |
| MRV                               | 20,000         | ASTM D 4684   |
| Flammepunkt                       | 231 °C         | ASTM D 92     |
| Sulfatasker                       | 0.7 wt%        | ASTM D 874    |
| Flydepunkt                        | -39 °C         | ASTM D 97     |

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holland, tlf. +31 88 250 22 00, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com), [eurol.com](http://eurol.com)**

Dette dokument er beregnet til at informere dig om produktfunktionerne og mulige anvendelser af Eurol-produkter. Oplysningerne i dette dokument kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel på grund af igangværende produktforskning og -udvikling. Analysedataene i dette ark indeholder typiske værdier. Mindre afvigelser, som kan forekomme under den normale fremstillingsproces af produktet, vil ikke påvirke produktets kvalitet. Selvom dette informationsblad er blevet udarbejdet med stor omhu, påtager Eurol sig intet ansvar for skader som følge af ufuldstændigheder og/eller unøjagtigheder i teksten. Vi råder dig altid til at følge producentens anvisninger. Oversættelserne her er lavet ved hjælp af ChatGPT, en AI-sprogmodel udviklet af OpenAI. Selvom vi stræber efter at levere nøjagtige og nyttige oversættelser, kan vi ikke garantere, at alle oversættelser er fejlfrie eller altid fanger den korrekte kontekst og nuancer.