

POWERING  
PERFORMANCE

## PRODUKTINFORMATIONSBLAD

# Eurol HDS 20W-20

## Mineral motorolie til dieselmotorer

Artikel nummer E101260 Version 3.0 14/04/2025

### Produkt information

Eurol HDS SF/CF 20W-20 er specielt udviklet til let til tungt belastede benzinmotorer, dieselmotorer med og uden turbo og stationære motorer. Denne olie er også egnet til dieselmotorer, der kører på et højere svovlindhold (op til 0,5%).

Eurol HDS SF/CF 20W-20 har en stærk rensende og beskyttende evne. Dette forhindrer kulaflejringer og aflejringer på stemplerne, på ventilerne og i forbrændingsrummene.

Eurol HDS SF/CF 20W-20 tilbyder god beskyttelse mod slid, korrosion, slam og skumdannelse, mens det forbliver stabilt selv ved høje temperaturer og forhindrer olieindtykning.

Eurol HDS SF/CF SAE 30, 40 og 50 opfylder også API CF-2, hvilket er foreskrevet for 2-takts dieselmotorer, især dem fra Detroit Diesel.

Bemærk, at på grund af tilstedeværelsen af zinkholdige additiver anbefales denne olie ikke til brug i motorer med sølvbelagte dele.

#### Præstationsniveau

- ACEA E2
- API CF
- API CF-2
- API CF-4
- API SF/CD
- Deutz DQC I-02
- MAN 271
- MB 228.1
- MIL-L-2104D

#### Anbefales til brug

- Ford WSS-M2C153-D
- GM 6048-M
- GM 6049-M
- MIL-L-46152C

### Fysiske egenskaber

| Karakteristisk                   | Værdi/resultat | ASTM standard |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| Farve                            | brun           |               |
| Densitet ved 20 °C               | 0.87 kg/l      | ASTM D 4052   |
| Viskositet, kinematisk ved 40°C  | 62.1 cSt       | ASTM D 445    |
| Viskositet, kinematisk ved 100°C | 8.6 cSt        | ASTM D 445    |
| Viskositetsindeks                | 111            | ASTM D 2270   |
| Viskositet, dynamisk (CCS)       | 2,839 cP       | ASTM D 5293   |
| Flammepunkt                      | 218 °C         | ASTM D 92     |
| Sulfataske                       | 1.4 wt%        | ASTM D 874    |
| Flydepunkt                       | -36 °C         | ASTM D 97     |

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holland, tlf. +31 88 250 22 00, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com), [eurol.com](http://eurol.com)**

Dette dokument er beregnet til at informere dig om produktfunktionerne og mulige anvendelser af Eurol-produkter. Oplysningerne i dette dokument kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel på grund af igangværende produktforskning og -udvikling. Analysedataene i dette ark indeholder typiske værdier. Mindre afvigelser, som kan forekomme under den normale fremstillingsproces af produktet, vil ikke påvirke produktets kvalitet. Selvom dette informationsblad er blevet udarbejdet med stor omhu, påtager Eurol sig intet ansvar for skader som følge af ufuldstændigheder og/eller unøjagtigheder i teksten. Vi råder dig altid til at følge producentens anvisninger. Oversættelserne her er lavet ved hjælp af ChatGPT, en AI-sprogmodel udviklet af OpenAI. Selvom vi stræber efter at levere nøjagtige og nyttige oversættelser, kan vi ikke garantere, at alle oversættelser er fejlfrie eller altid fanger den korrekte kontekst og nuancer.