

POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMATIONSBLAD

Eurol Hykrol JD 68

UTTO til transmission, koblinger, sl addedrev og våde brems er

Artikel nummer E105820 Version 5.1 14/04/2025

Produkt information

Eurol Hykrol JD 68 er specielt udviklet til transmissioner af kombinerede entreprenør- og landbrugsmaskiner, væskekoblinger, servostyringer og momentomformere.

Eurol Hykrol JD 68 har en meget gunstig friktionskarakteristik, hvilket gør det særdeles velegnet til "wet brake" (våde brems er) systemer året rundt. Det forhindrer såkaldt 'stick slip'.

Eurol Hykrol JD 68 har en høj viskositetsindeks, en stærk oliefilm, gode EP- og slidbeskyttende egenskaber. Det giver god modstand mod korrosion, oxidation og skumdannelse og har en lang levetid.

Godkendt

- ZF registration no.001971
- ZF TE-ML 03E
- ZF TE-ML 05F
- ZF TE-ML 17E
- ZF TE-ML 21F

Præstationsniveau

- Allison C-4
- API GL-4
- Case MS 1206, MS 1207, MS 1210
- Caterpillar TO-2
- CNH MAT 3525
- FNHA-2-C-201.00
- Ford WSS-M2C134-D
- John Deere JDM J20A, J20C
- MF M1135
- MF M1141
- MF M1143
- MF M1145
- Volvo WB 101
- ZF TE-ML 06K

Anbefales til brug

- AGCO POWERFLUID 821XL
- AGCO Q-1826 (Whitefarm)
- ARGO-IE-390
- CNH MAT 3540
- HCE-102/102W
- JCB 4000/0500 – JCB 4000/2200
- Komatsu KES 07.866
- Kubota UDT Fluid
- NH 410B/-434B/-540B
- SDFG OT 1891
- Valtra Transmission G2-08/-B10
- Valtra Transmission XT60+

Fysiske egenskaber

Karakteristisk	Værdi/resultat	ASTM standard
Farve	brun	
Densitet ved 20 °C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk ved 40°C	60.8 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk ved 100°C	10.1 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindeks	153	ASTM D 2270
Flammepunkt	210 °C	ASTM D 92
Flydepunkt	-36 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokument er beregnet til at informere dig om produktfunktionerne og mulige anvendelser af Eurol-produkter. Oplysningerne i dette dokument kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel på grund af igangværende produktforskning og -udvikling. Analysedataene i dette ark indeholder typiske værdier. Mindre afvigelser, som kan forekomme under den normale fremstillingsproces af produktet, vil ikke påvirke produktets kvalitet. Selvom dette informationsblad er blevet udarbejdet med stor omhu, påtager Eurol sig intet ansvar for skader som følge af ufuldstændigheder og/eller unøjagtigheder i teksten. Vi råder dig altid til at følge producentens anvisninger. Oversættelserne her er lavet ved hjælp af ChatGPT, en AI-sprogmodel udviklet af OpenAI. Selvom vi stræber efter at levere nøjagtige og nyttige oversættelser, kan vi ikke garantere, at alle oversættelser er fejlfrie eller altid fanger den korrekte kontekst og nuancer.