

POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMATIONSBLAG

Eurol Transfluid STF

Syntetisk transmissionsolie til transmissioner med skifteproblemer

Artikel nummer E113667 Version 1.2 15/04/2025

Produkt information

Eurol Transfluid STF er en syntetisk transmissionsolie (PAO-baseret), specielt udviklet til vanskeligt fungerende, manuelt betjente transmissioner samt til automatiske gearkasser.

Eurol Transfluid STF sikrer, at gearkassen forbliver let at skifte under alle forekommende omgivelsestemperaturer, uden at der opstår unødvendig friktion. Udover sine gode EP-egenskaber har den også brændstofbesparende egenskaber.

Eurol Transfluid STF er fuldstændig sikker for alle gængse tætningsmaterialer. På grund af det lave frysepunkt og den høje VI kan denne olie anvendes i et bredt temperaturområde.

På grund af sin fremragende oxidations- og termiske stabilitet bevarer Eurol Transfluid STF sine formidable egenskaber. Også lyden fra gearkassen reduceres i mange tilfælde drastisk, og gearskiftet bliver meget glattere.

En unik kombination af syntetiske basisolier (PAO) og avancerede additiver garanterer en problemfri allround anvendelse i både manuelt og automatisk betjente gearkasser.

Specielle friktionsforbedrere sikrer, at de specielle friktionskarakteristika ikke ændrer sig, selv efter meget lange perioder.

Denne olie er ikke egnet til anvendelser, hvor API GL-5 er foreskrevet.

Præstationsniveau

- API GL-4
- MIL-L-2105

Anbefales til brug

- Allison C-4
- ATF LT 71141
- BMW LT-2
- Caterpillar TO-2
- DTFR 13B150 (MB 235.4)/DTFR 13B170 (MB 235.5)/MB 235.10
- GM Dexron IID
- GM Dexron IIIG
- MAN 339 Type Z1/V1 & Z2
- MB 236.1 - 236.11
- Renault DPO Gearbox
- Voith G607/G1363, Renk Doromat
- VW G 052 162
- ZF TE ML 03D/04D/05L/09/11A /11B /14B/17C

Fysiske egenskaber

Karakteristisk	Værdi/resultat	ASTM standard
Farve	brun	
Densitet ved 20 °C	0.86 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk ved 40°C	40.4 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk ved 100°C	8.4 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindeks	191	ASTM D 2270
Flammepunkt	198 °C	ASTM D 92
Flydepunkt	-51 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokument er beregnet til at informere dig om produktfunktionerne og mulige anvendelser af Eurol-produkter. Oplysningerne i dette dokument kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel på grund af igangværende produktforskning og -udvikling. Analysedataene i dette ark indeholder typiske værdier. Mindre afvigelser, som kan forekomme under den normale fremstillingsproces af produktet, vil ikke påvirke produktets kvalitet. Selvom dette informationsblad er blevet udarbejdet med stor omhu, påtager Eurol sig intet ansvar for skader som følge af ufuldstændigheder og/eller unøjagtigheder i teksten. Vi råder dig altid til at følge producentens anvisninger. Oversættelserne her er lavet ved hjælp af ChatGPT, en AI-sprogmodel udviklet af OpenAI. Selvom vi stræber efter at levere nøjagtige og nyttige oversættelser, kan vi ikke garantere, at alle oversættelser er fejlfrie eller altid fanger den korrekte kontekst og nuancer.