



POWERING
PERFORMANCE

Eurol Metal Protection

Korrosionsbeskyttelsesmiddel med vandfortrængende egenskaber

Artikel nummer E120555 Version 1.0 15/04/2025

Produkt information

Eurol Metal Protection anbefales til konservering af halvfabrikata og færdigprodukter i metalbearbejdning, der skal beskyttes mod korrosion i nogle måneder ved indendørs opbevaring.

Eurol Metal Protection kan påføres ved dypning, eller med en pensel eller tågesprøjte.

Det har vandfortrængende egenskaber.

Fysiske egenskaber

Karakteristisk	Værdi/resultat	ASTM standard
Farve	lysebrun	
Densitet ved 20 °C	0.81 kg/l	ASTM D 4052
Flammepunkt	62 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokument er beregnet til at informere dig om produktfunktionerne og mulige anvendelser af Eurol-produkter. Oplysningerne i dette dokument kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel på grund af igangværende produktforskning og -udvikling. Analysedataene i dette ark indeholder typiske værdier. Mindre afvigelser, som kan forekomme under den normale fremstillingsproces af produktet, vil ikke påvirke produktets kvalitet. Selvom dette informationsblad er blevet udarbejdet med stor omhu, påtager Eurol sig intet ansvar for skader som følge af ufuldstændigheder og/eller unøjagtigheder i teksten. Vi råder dig altid til at følge producentens anvisninger. Oversættelserne her er lavet ved hjælp af ChatGPT, en AI-sprogmodel udviklet af OpenAI. Selvom vi stræber efter at levere nøjagtige og nyttige oversættelser, kan vi ikke garantere, at alle oversættelser er fejlfrie eller altid fanger den korrekte kontekst og nuancer.