



POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMATIONSBLAD

Eurol Chainsaw Oil Nordic

Artikel nummer E125448 Version 1.0 26/03/2026

Produktinformation

Eurol Chainsaw Oil Nordic er sammensat af højkvalitets basisolier, hvortil der er tilsat specielle additiver, der sikrer en stærk klæbeevne og et lavt flydepunkt. Dette gør, at olien forbliver fremragende pumpbar og effektiv ved lave temperaturer, ned til -33 °C.

Eurol Chainsaw Oil Nordic anbefales til smøring af både motor- og elektrisk drevne motorsave.

Olien trænger dybt ind i leddene og forhindrer ophobning af snavs, støv og sand omkring drivmekanismen. Derudover beskytter Eurol Chainsaw Oil Nordic kæden mod korrosion.

Fysiske egenskaber

Karakteristisk	Værdi/resultat	ASTM standard
Farve	gul til brun	
Densitet ved 20 °C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk ved 40 °C	46.4 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk ved 100 °C	7.6 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindeks	132	ASTM D 2270
Flammepunkt	220 °C	ASTM D 92
Flydepunkt	-33 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokument er beregnet til at informere dig om produktfunktionerne og mulige anvendelser af Eurol-produkter. Oplysningerne i dette dokument kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel på grund af igangværende produktforskning og -udvikling. Analysedataene i dette ark indeholder typiske værdier. Mindre afvigelser, som kan forekomme under den normale fremstillingsproces af produktet, vil ikke påvirke produktets kvalitet. Selvom dette informationsblad er blevet udarbejdet med stor omhu, påtager Eurol sig intet ansvar for skader som følge af ufuldstændigheder og/eller unøjagtigheder i teksten. Vi råder dig altid til at følge producentens anvisninger. Oversættelserne her er lavet ved hjælp af ChatGPT, en AI-sprogmodel udviklet af OpenAI. Selvom vi stræber efter at levere nøjagtige og nyttige oversættelser, kan vi ikke garantere, at alle oversættelser er fejlfrie eller altid fanger den korrekte kontekst og nuancer.