



POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMATIONSBLAD

Eurol Chainsaw Oil AK 100

Mineral stærkt klæbende kædesavsolie

Artikel nummer E125451 Version 2.0 25/04/2025

Produkt information

Eurol Kædesavolie AK 100 er sammensat af højkvalitets mineralolier med tilsatte specielle additiver, der sikrer, at olien har en stor klæbeevne.

Eurol Kædesavolie AK 100 anbefales til smøring af både motoriserede kædesave og elektrisk drevne kædesave.

Eurol Kædesavolie AK 100 trænger dybt ind i leddene, drypper eller sprøjter ikke af kæden og forhindrer unødigt ophobning af snavs, støv og sand omkring drivmekanismen. Desuden beskytter denne olie kæden mod korrosion.

Fysiske egenskaber

Karakteristisk	Værdi/resultat	ASTM standard
Farve	brun	
Densitet ved 20 °C	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk ved 40°C	102.3 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk ved 100°C	11.2 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindeks	95.0	ASTM D 2270
Flammepunkt	233 °C	ASTM D 92
Flydepunkt	-12 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokument er beregnet til at informere dig om produktfunktionerne og mulige anvendelser af Eurol-produkter. Oplysningerne i dette dokument kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel på grund af igangværende produktforskning og -udvikling. Analysedataene i dette ark indeholder typiske værdier. Mindre afvigelser, som kan forekomme under den normale fremstillingsproces af produktet, vil ikke påvirke produktets kvalitet. Selvom dette informationsblad er blevet udarbejdet med stor omhu, påtager Eurol sig intet ansvar for skader som følge af ufuldstændigheder og/eller unøjagtigheder i teksten. Vi råder dig altid til at følge producentens anvisninger. Oversættelserne her er lavet ved hjælp af ChatGPT, en AI-sprogmodel udviklet af OpenAI. Selvom vi stræber efter at levere nøjagtige og nyttige oversættelser, kan vi ikke garantere, at alle oversættelser er fejlfrie eller altid fanger den korrekte kontekst og nuancer.