



POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMATIONSLAD

Eurol Gear Oil EP

transmissionsolie med høj trykoptagelsesevne

Artikel nummer E126207 Version 1.3 25/04/2025

Produkt information

Eurol Gear Oil EP er et produkt til smøring af tandhjulsgear. Eurol Gear Oil EP er fremstillet med mineralolie og en velafbalanceret additivpakke.

Eurol Gear Oil EP sikrer en stabil smøring under de mest forskellige forhold og ved tunge stødbelastninger.

Eurol Gear Oil EP er ikke egnet til systemer, hvor der også anvendes kobber.

Præstationsniveau

- API GL-5
- MIL-L-2105 B/C/D

Anbefales til brug

- Mack GO-G

Fysiske egenskaber

Karakteristisk	Værdi/resultat	ASTM standard
Farve	brun	
Densitet ved 20 °C	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk ved 40°C	136.9 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk ved 100°C	14.1 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindeks	100	ASTM D 2270
Flammepunkt	244 °C	ASTM D 92
Flydepunkt	-30 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokument er beregnet til at informere dig om produktfunktionerne og mulige anvendelser af Eurol-produkter. Oplysningerne i dette dokument kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel på grund af igangværende produktforskning og -udvikling. Analysedataene i dette ark indeholder typiske værdier. Mindre afvigelser, som kan forekomme under den normale fremstillingsproces af produktet, vil ikke påvirke produktets kvalitet. Selvom dette informationsblad er blevet udarbejdet med stor omhu, påtager Eurol sig intet ansvar for skader som følge af ufuldstændigheder og/eller unøjagtigheder i teksten. Vi råder dig altid til at følge producentens anvisninger. Oversættelserne her er lavet ved hjælp af ChatGPT, en AI-sprogmodel udviklet af OpenAI. Selvom vi stræber efter at levere nøjagtige og nyttige oversættelser, kan vi ikke garantere, at alle oversættelser er fejlfrie eller altid fanger den korrekte kontekst og nuancer.