



POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMATIONSLAD

Eurol Antifreeze XL

Universel Longlife Antifrostvæske

Artikel nummer E503151 Version 1.1 16/04/2025

Produkt information

Eurol Antifreeze XL er en universel long-life kølevæske baseret på Mono-Ethylenglycol og organiske korrosionsinhibitorer (silicafri). Denne specielle teknologi kan blandes med de fleste typer kølevæske uden at der dannes slam, og uden at kølefunktionen forringes.

Eurol Antifreeze XL kan blandes med alle kommercielle typer kølevæske, der er baseret på monoethylenglycol, herunder Volkswagen og Renault.

Eurol Antifreeze XL forhindrer generende kalkaflejringer og giver fremragende beskyttelse mod kavitation. Desuden beskytter det mod korrosion af alle metaller i kølesystemet.

Eurol Antifreeze XL er nitrit-, amin-, borat-, fosfat-, nitrat- og silicafri og bidrager derfor til et renere miljø. Eurol Antifreeze XL er fuldstændig sikker for gummi, plast, metaller og aluminium eller legeringer heraf.

Eurol Antifreeze XL er en moderne kølevæske til vandkølede forbrændingsmotorer og beskytter kølesystemet, når det blandes 50:50 vol% med vand, mod frysning ned til -36°C. Med et 40:60 vol% (antifreeze:vand) blandingsforhold opnås en frostbestandighed på -26°C. En blanding med mere end 67 vol% Antifreeze frarådes.

Frostbeskyttelsestabel

Antifreeze (% i vand) Frostbeskyttelse (°C)

25%	-11°C
30%	-16°C
33%	-18°C
40%	-26°C
50%	-37°C

Præstationsniveau

- AFNOR NFR 15-601
- ASTM D3306
- ASTM D4656
- ASTM D4985
- BS 6580
- DAF 74002
- DTFR 29C110 (MB 325.3)
- Ford WSS-M97B44-D
- GM 6277M
- JASO M325
- John Deere JDM H5
- Komatsu 07.892
- Liebherr MD1-36-130
- MAN 324 Typ SNF
- MTU MTL 5048
- Renault Type D
- SAE J1034
- VW TL-774 D (G12)
- VW TL-774 F (G12+)

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokument er beregnet til at informere dig om produktfunktionerne og mulige anvendelser af Eurol-produkter. Oplysningerne i dette dokument kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel på grund af igangværende produktforskning og -udvikling. Analysedataene i dette ark indeholder typiske værdier. Mindre afvigelser, som kan forekomme under den normale fremstillingsproces af produktet, vil ikke påvirke produktets kvalitet. Selvom dette informationsblad er blevet udarbejdet med stor omhu, påtager Eurol sig intet ansvar for skader som følge af ufuldstændigheder og/eller unøjagtigheder i teksten. Vi råder dig altid til at følge producentens anvisninger. Oversættelserne her er lavet ved hjælp af ChatGPT, en AI-sprogmodel udviklet af OpenAI. Selvom vi stræber efter at levere nøjagtige og nyttige oversættelser, kan vi ikke garantere, at alle oversættelser er fejlfrie eller altid fanger den korrekte kontekst og nuancer.



POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMATIONSBLAD

Eurol Antifreeze XL

Universel Longlife Antifrostvæske

Artikel nummer E503151 Version 1.1 16/04/2025

Fysiske egenskaber

Karakteristisk	Værdi/resultat	ASTM standard
Farve	Farveløst	
Densitet ved 20 °C	1.12 kg/l	ASTM D 4052
Flammepunkt	111 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokument er beregnet til at informere dig om produktfunktionerne og mulige anvendelser af Eurol-produkter. Oplysningerne i dette dokument kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel på grund af igangværende produktforskning og -udvikling. Analysedataene i dette ark indeholder typiske værdier. Mindre afvigelser, som kan forekomme under den normale fremstillingsproces af produktet, vil ikke påvirke produktets kvalitet. Selvom dette informationsblad er blevet udarbejdet med stor omhu, påtager Eurol sig intet ansvar for skader som følge af ufuldstændigheder og/eller unøjagtigheder i teksten. Vi råder dig altid til at følge producentens anvisninger. Oversættelserne her er lavet ved hjælp af ChatGPT, en AI-sprogmodel udviklet af OpenAI. Selvom vi stræber efter at levere nøjagtige og nyttige oversættelser, kan vi ikke garantere, at alle oversættelser er fejlfrie eller altid fanger den korrekte kontekst og nuancer.