



POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMATIONSBLAD

Eurol Engine Stop Leak

Olieadditiv til at eliminere olielækager

Artikel nummer E802312 Version 1.0 16/04/2025

Produkt information

Eurol Engine Oil Stop Leak er et additiv udviklet til at få pakninger og o-ringe til at svulme op og revitalisere for at stoppe lækager i diesel-, LPG- og benzinmotorer.

Eurol Engine Oil Stop Leak forhindrer yderligere lækager for at undgå lavt olie niveau samt forurening af jord eller grundvand.

Eurol Engine Oil Stop Leak er blandbar med alle mineral- og syntetiske, single- og multigrade olier og er ikke skadelig for katalysatoren.

Eurol Engine Oil Stop Leak indeholder ingen opløsningsmidler eller faste stoffer og får ikke kun pakninger og o-ringe til at svulme op, men holder dem også elastiske. En 250 ml dåse Eurol Engine Oil Stop Leak anbefales til brug i 4L til 6L motorolie ved at tilsætte additivet til den varme motorolie. Sørg for, at det maksimale olie niveau ikke overskrides ved at aflæse oliepinden. Lad motoren køre i tomgang i 10 minutter efter tilsætning af additivet for at sikre en god blanding i olien. Det anbefales ikke at bruge Eurol Engine Oil Stop Leak ved en stor motorlækage. Ved overdreven olieforbrug anbefales det at finde årsagen (f.eks. revnet pakning) og tage de nødvendige foranstaltninger.

Læs instruktionerne på emballagen før brug, og kontakt din distributør eller din kontaktperson hos Eurol, hvis du har spørgsmål. Konsulter sikkerhedsdatabladet for Eurol Engine Oil Stop Leak vedrørende opbevaring og holdbarhed.

Fysiske egenskaber

Karakteristisk	Værdi/resultat	ASTM standard
Farve	ravfarvet	
Massefylde ved 20°C	0.90 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk ved 40°C	78.8 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk ved 100°C	9.8 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindeks	103	ASTM D 2270
Flammepunkt	120 °C	ASTM D 92
Flydepunkt	-27 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokument er beregnet til at informere dig om produktfunktionerne og mulige anvendelser af Eurol-produkter. Oplysningerne i dette dokument kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel på grund af igangværende produktforskning og -udvikling. Analysedataene i dette ark indeholder typiske værdier. Mindre afvigelser, som kan forekomme under den normale fremstillingsproces af produktet, vil ikke påvirke produktets kvalitet. Selvom dette informationsblad er blevet udarbejdet med stor omhu, påtager Eurol sig intet ansvar for skader som følge af ufuldstændigheder og/eller unøjagtigheder i teksten. Vi råder dig altid til at følge producentens anvisninger. Oversættelserne her er lavet ved hjælp af ChatGPT, en AI-sprogmodel udviklet af OpenAI. Selvom vi stræber efter at levere nøjagtige og nyttige oversættelser, kan vi ikke garantere, at alle oversættelser er fejlfrie eller altid fanger den korrekte kontekst og nuancer.