

# Eurol Syntence FS 0W-30

Vollsynthetisches mid SAPS Motoröl VW 504.00/507.00

Artikelnummer E100016 Version 6.0

## Produktinformation

Eurol Syntence FS 0W-30 ist ein vollsynthetisches Öl für den Einsatz in Benzin-, LPG- und Dieselmotoren von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen, die mit Rußpartikelfiltern ausgestattet sind (für die Euro-4-Emissionsnorm). Dieses Öl wurde speziell für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge der VAG-Gruppe (Volkswagen, Audi, Seat und Skoda) entwickelt und ist für sehr lange Ölwechselintervalle geeignet (bis zu 30.000 km für Benzin- und bis zu 50.000 km für Dieselmotoren).

Eurol Syntence FS 0W-30 erfüllt die Anforderungen an die Kraftstoffeffizienz von Volkswagen (VW PV 1451 Kraftstoffeffizienztest, Teil der VW 504.00/507.00 Spezifikation).

Eurol Syntence FS 0W-30 sorgt für einen äußerst stabilen Schmierfilm beim Kaltstart. Der Schmierfilm bleibt auch bei hohen Betriebstemperaturen stabil. Unnötige Reibung im Motor wird so weit wie möglich vermieden.

Eurol Syntence FS 0W-30 wurde mit der Eurol OPT-Additivtechnologie entwickelt, die weniger Phosphor, Schwefel und Sulfatasche enthält, damit das Abgasnachbehandlungssystem (Rußpartikelfilter und Katalysatoren) nicht verstopft und die Lebensdauer nicht verkürzt wird.

Eurol Syntence FS 0W-30 wird auch für andere Anwendungen empfohlen, bei denen ACEA C3 (2012) mit Viskositätsklasse SAE 0W-30 vorgeschrieben ist.

## Physikalische Eigenschaften

Property/Test	Value/Result	ASTM Standard
Farbe	braun	
Dichte bei 20°C	0.8410 kg/l	ASTM D 4052
Viskosität, kinematisch bei 40°C	70 cSt	ASTM D 445
Viskosität, kinematisch bei 100°C	10 cSt	ASTM D 445
Viskositätsindex	178	ASTM D 2270
Viskosität, dynamisch (CCS)	6,000 cP	ASTM D 5293
Flammpunkt	200 °C	ASTM D 92
Sulfatasche	0.8 wt%	ASTM D 874
Stockpunkt	-48 °C	ASTM D 97

### Genehmigt

- VW 504.00
- VW 507.00

### Leistungsstufe

- ACEA C3
- BMW Longlife-04
- MB 229.52
- Porsche C30

### Empfohlen zur Verwendung

- MB 229.51
- VW 503.00
- VW 506.01

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Niederlande, Tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com**

Dieses Dokument soll Sie über Produkteigenschaften und mögliche Anwendungen von Eurol-Produkten informieren. Die Informationen in diesem Dokument können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden, aufgrund fortlaufender Produktforschung und -entwicklung. Die Analysedaten in diesem Blatt enthalten typische Werte. Kleine Abweichungen, die während des normalen Fertigungsprozesses des Produkts auftreten können, beeinträchtigen die Qualität des Produkts nicht. Obwohl dieses Informationsblatt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt Eurol keine Haftung für Schäden, die aus Unvollständigkeits und/oder Ungenauigkeiten im Text resultieren. Wir raten Ihnen, stets die Anweisungen des Herstellers zu befolgen. Die hier bereitgestellten Übersetzungen wurden mit Hilfe von ChatGPT, einem von OpenAI entwickelten KI-Sprachmodell, erstellt. Obwohl wir unser Bestes tun, um genaue und nützliche Übersetzungen zu liefern, können wir nicht garantieren, dass alle Übersetzungen fehlerfrei sind oder immer den richtigen Kontext und die richtigen Nuancen enthalten.