

Eurol Ultrance FDE 0W-30

Vollsynthetisches mid-SAPS-Motoröl für Benzin- und Dieselmotoren

Artikelnummer E100025 Version 4.0 14/04/2025

Produktinformation

Eurol Ultrance FDE 0W-30 ist ein vollsynthetisches Motoröl für Benzin- und Dieselmotoren, das speziell für die neuesten Ford-Pkw-Modelle entwickelt wurde. Eurol Ultrance 0W-30 erfüllt die Ford WSS-M2C950-A Spezifikation.

Eurol Ultrance FDE 0W-30 sorgt schnell für einen stabilen Schmierfilm beim Kaltstart und bietet hohe thermische Stabilität unter sehr schweren Betriebsbedingungen.

Eurol Ultrance FDE 0W-30 hat ein optimales dispergierendes und reinigendes Vermögen, das den Motor sauber hält.

Eurol Ultrance FDE 0W-30 bietet maximalen Schutz gegen Rost und Korrosion, während die Additive alle Teile frei von Schmier, Schlamm und Ablagerungen halten.

Eurol Ultrance FDE 0W-30 wird für Anwendungen empfohlen, bei denen ACEA C2 (2012) mit Viskositätsklasse SAE 0W-30 vorgeschrieben ist.

Genehmigt

Leistungsstufe

STJLR.03.5007

- ACEA C2
- API SP
- Ford WSS M2C-950A
- VWC 53035

Physikalische Eigenschaften

Merkmal	Wert/Ergebnis	ASTM Standard
Farbe	braun	
Dichte bei 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Viskosität, kinematisch bei 40°C	47.7 cSt	ASTM D 445
Viskosität, kinematisch bei 100°C	9.8 cSt	ASTM D 445
Viskositätsindex	197	ASTM D 2270
Viskosität, dynamisch (CCS)	5,313 cP	ASTM D 5293
Flammpunkt	232 °C	ASTM D 92
Stockpunt	-51 °C	ASTM D 97