

# Eurol Synergy 0W-30

**Vollsynthetisches, kraftstoffeffizientes Dauermotorenöl MB 229.5**

Artikelnummer E100067 Version 2.0

## Produktinformation

Eurol Synergy 0W-30 ist ein vollsynthetisches Öl für den Einsatz in modernen Benzin-, LPG- und Dieselmotoren in Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen. Dieses Öl kann problemlos in Autos mit Turbo, Katalysator und direkt eingespritzten Dieselmotoren verwendet werden.

Eurol Synergy 0W-30 sorgt für einen äußerst schnellen Aufbau eines stabilen Schmierfilms beim Kaltstart, der auch bei hohen Betriebstemperaturen stabil bleibt.

Darüber hinaus bietet dieses Öl eine extrem hohe Oxidationsstabilität und Verschleißschutz und sorgt dafür, dass sowohl der Motor als auch das Öl selbst nach extra langen Wechselintervallen (bis zu 30.000 km) noch sauber sind.

Eurol Synergy 0W-30 hat zusätzliche kraftstoffsparende Eigenschaften und ist mischbar mit sowohl synthetischen als auch mineralischen Motorölen, obwohl die Vermischung mit anderen Ölen, insbesondere bei diesem Öl, den ausgeprägten Qualitäten nicht zugutekommt.

Eurol Synergy 0W-30 erfüllt die MB 229.5 Spezifikation und ist für intensiven und langanhaltenden Einsatz geeignet.

### Genehmigt

- API SL
- Volvo 95200356

### Leistungsstufe

- ACEA A3/B4
- MB 229.3
- MB 229.5
- Renault RN0700
- Renault RN0710
- VW 502.00
- VW 505.00

## Physikalische Eigenschaften

Property/Test	Value/Result	ASTM Standard
Farbe	braun	
Dichte bei 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Viskosität, kinematisch bei 40°C	68.2 cSt	ASTM D 445
Viskosität, kinematisch bei 100°C	12.2 cSt	ASTM D 445
Viskositätsindex	179	ASTM D 2270
Viskosität, dynamisch (CCS)	5,150 cP	ASTM D 5293
Flammpunkt	209 °C	ASTM D 92
Sulfatasche	1.1 wt%	ASTM D 874
Stockpunkt	-54 °C	ASTM D 97

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Niederlande, Tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com**

Dieses Dokument soll Sie über Produkteigenschaften und mögliche Anwendungen von Eurol-Produkten informieren. Die Informationen in diesem Dokument können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden, aufgrund fortlaufender Produktforschung und -entwicklung. Die Analysedaten in diesem Blatt enthalten typische Werte. Kleine Abweichungen, die während des normalen Fertigungsprozesses des Produkts auftreten können, beeinträchtigen die Qualität des Produkts nicht. Obwohl dieses Informationsblatt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt Eurol keine Haftung für Schäden, die aus Unvollständigkeits und/oder Ungenauigkeiten im Text resultieren. Wir raten Ihnen, stets die Anweisungen des Herstellers zu befolgen. Die hier bereitgestellten Übersetzungen wurden mit Hilfe von ChatGPT, einem von OpenAI entwickelten KI-Sprachmodell, erstellt. Obwohl wir unser Bestes tun, um genaue und nützliche Übersetzungen zu liefern, können wir nicht garantieren, dass alle Übersetzungen fehlerfrei sind oder immer den richtigen Kontext und die richtigen Nuancen enthalten.