



Nautic line - Mineral

Eurol Nautic L. Monograde S30

Mineralisches Motorenöl für Dieselmotoren

Beschreibung

Eurol Nautic Line Einbereichsöl S wurde speziell für leichte bis schwere Dieselmotoren, mit und ohne Turbo, und für stationäre Motoren entwickelt. Dieses Öl eignet sich auch für Dieselmotoren, die mit Dieselmotoren mit höheren Schwefelanteil (bis zu 0,5%) laufen.

Eurol Nautic Line Einbereichsöl S hat stark reinigende und schützende Fähigkeit. Somit werden Kohlenstoffablagerungen auf den Kolben, den Ventilen und in der Verbrennungskammer verhindert.

Eurol Nautic Line Einbereichsöl S bietet guten Schutz vor Verschleiß, Korrosion, Schlamm- und Schaumbildung, und bleibt selbst bei hohen Temperaturen stabil, ohne einzudicken.

Performance level

- API SF/CF

Physikalische Eigenschaften

Farbe	braun	
Dichte bei 20°C	0.881 kg/L	ASTM D 4052
Viskosität, kinematisch bei 40°C	96 cSt	ASTM D 445
Viskosität, kinematisch bei 100°C	11.1 cSt	ASTM D 445
Viskositätsindex	101	ASTM D 2270
Base number	10.3 mg	ASTM D 2896
Sulfatasche	1.44 wt%	ASTM D 874
Flammpunkt	218 °C	ASTM D 93
Stockpunkt	-27 °C	ASTM D 97

Artikelnummer E100141
Version 4.0, 30-11-2020

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Niederlande, tel. +31 548 61 51 65, www.eurol.com

This document is intended to inform you about product properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical data in this product data sheet are typical values. Small deviations, which may occur during the normal manufacturing process of the product, will not affect the quality of the product. Although this information sheet is compiled with great care, Eurol accepts no liability for damage resulting from incompleteness and/or inaccuracies in the text. We recommend that you always follow the manufacturer's instructions.