Eurol Vitence 5W-40

Vollsynthetisches Motoröl für Benzin- und Dieselmotoren, ACEA C3

Artikelnummer E100191 Version 4.0 14/04/2025

Produktinformation

Eurol Vitence 5W-40 ist ein vollsynthetisches Motoröl für den Einsatz in Benzin-, LPG- und Dieselmotoren von Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen, die mit Rußpartikelfiltern ausgestattet sind.

Eurol Vitence 5W-40 sorgt für einen extrem schnellen und stabilen Schmierfilm beim Kaltstart und erhält diesen Film bei hohen Temperaturen. Darüber hinaus reduziert es die Reibung auf ein Minimum.

Eurol Vitence 5W-40 hat einen niedrigen Gehalt an sulfatierter Asche und niedrige Phosphor- und Schwefelwerte (sogenannte "mid SAPS"-Technologie).

Weitere Tests haben gezeigt, dass das Produkt der Spezifikation MB 229.31 entspricht; dieses Öl ist somit nicht nur universell einsetzbar für ACEA C3 und API SP, sondern auch für Mercedes-Benz, VW, PSA, Fiat, GM und Renault.

Eurol Vitence 5W-40 erfüllt die Anforderungen von unabhängigen Werkstätten und Endverbrauchern, die ein wirtschaftliches und kraftstoffeffizientes Motoröl für Fahrzeuge suchen, die nicht mehr unter die Garantie fallen.

Außerdem ist Eurol Vitence 5W-40 geeignet für den Einsatz in Motoren, die noch unter Garantie stehen, wenn ein Fahrzeug ein ACEA-Standardöl verlangt, in Übereinstimmung mit den Empfehlungen im OEM-Benutzerhandbuch.

Für weitere Anleitungen konsultieren Sie bitte das Handbuch oder suchen Sie nach Öl-Empfehlungen in unserem Produktberater auf www.eurol.com.

Leistungsstufe

- ACEA C3
- API SP
- MB 229.31

Empfohlen zur Verwendung

- API CF
- BMW Longlife-04
- Ford WSS-M2C917-A
- GM dexos 2
- PSA B71 2296
- Renault RN0700 / 0710
- VW 502.00
- VW 505.00
- VW 505.01

Physikalische Eigenschaften

Merkmal	Wert/Ergebnis	ASTM Standard
Farbe	braun	
Dichte bei 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viskosität, kinematisch bei 40°C	85.2 cSt	ASTM D 445
Viskosität, kinematisch bei 100°C	14.2 cSt	ASTM D 445
Viskositätsindex	173	ASTM D 2270
Viskosität, dynamisch (CCS)	5,831 cP	ASTM D 5293
Sulfatasche	0.8 wt%	ASTM D 874
Stockpunt	-45 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Niederlande, Tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dieses Dokument soll Sie über Produkteigenschaften und mögliche Anwendungen von Eurol-Produkten informieren. Die Informationen in diesem Dokument können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden, aufgrund fortlaufender Produktforschung und -entwicklung. Die Analysedaten in diesem Blatt enthalten typische Werte. Kleine Abweichungen, die während des normalen Fertigungsprozesses des Produkts auftreten können, beeinträchtigen die Qualität des Produkts nicht. Obwohl dieses Informationsblatt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt Eurol keine Haftung für Schäden, die aus Unvollständigkeiten und/oder Ungenauigkeiten im Text resultieren. Wir raten Ihnen, stets die Anweisungen des Herstellers zu befolgen. Die hier bereitgestellten Übersetzungen wurden mit Hilfe von ChatGPT, einem von OpenAI entwickelten KI-Sprachmodell, erstellt. Obwohl wir unser Bestes tun, um genaue und nützliche Übersetzungen zu liefern, können wir nicht garantieren, dass alle Übersetzungen fehlerfrei sind oder immer den richtigen Kontext und die richtigen Nuancen enthalten.