



POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTDATENBLATT

Eurol Marilla TP 40 TBN 15

Marine-Trunk-Kolbenöl

Artikelnummer E100210 Version 1.0 08/07/2026

Produktinformation

Eurol Marilla TP ist ein Zylinderölschmierstoff für mittelschnelllaufende Dieselmotoren, die mit Destillat- und MDO-Kraftstoffen betrieben werden.

Die Eurol Marilla TP-Reihe ist in der Lage, Säuren zu neutralisieren (um korrosiven Verschleiß zu verhindern), Ablagerungsbildung zu verhindern, indem Verunreinigungen in Schweben gehalten werden, Wasser abzutrennen und bietet ausreichende Tragfähigkeit, um Motorteile unter hoher Belastung zu schützen.

Eurol Marilla TP bietet eine hervorragende Kontrolle des Ölverbrauchs, wo Zylinderlackierung ein Problem darstellt, und verhindert Ablagerungen.

Eurol Marilla TP wird für Motoren empfohlen, die mit Destillatkraftstoffen betrieben werden, die einen Schwefelgehalt von bis zu 1% aufweisen.

Eurol Marilla TP hat eine ausgezeichnete thermische und oxidative Stabilität, was zu einer verlängerten Öllebensdauer führt und bietet Schutz gegen Salzwasserkorrosion.

Die Eurol Marilla TP-Reihe hat eine gute TBN-Retention über lange Ölwechselintervalle hinweg und erfüllt die Leistungsanforderungen von API CF.

Eurol B.V. empfiehlt dem Benutzer, das TBN in regelmäßigen Abständen (ca. 1000 Stunden) zu überwachen, um sicherzustellen, dass das TBN nicht auf die Hälfte des ursprünglichen Wertes absinkt. Der TBN-Abbau hängt von mehreren Faktoren ab, wie der Öltemperatur im Sumpf (Bulk) und dem Schwefelgehalt des Kraftstoffs. Das Eurol F&E-Labor kann zu Testmethoden und erforderlichen weiteren Maßnahmen beraten.

Leistungsniveau

- API CF

Physikalische Eigenschaften

Merkmal	Wert/Ergebnis	ASTM Standard
Farbe	braun	
Dichte bei 20°C	0.89 kg/l	ASTM D 4052
Viskosität, kinematisch bei 40 °C	137.8 cSt	ASTM D 445
Viskosität, kinematisch bei 100 °C	14.4 cSt	ASTM D 445
Viskositätsindex	102	ASTM D 2270
Flammpunkt	230 °C	ASTM D 92
Basezahl	15.2 Mg KOH/g	ASTM D 2896
Sulfatasche	2.0 wt%	ASTM D 874
Stockpunkt	-12 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Niederlande, Tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dieses Dokument soll Sie über Produkteigenschaften und mögliche Anwendungen von Eurol-Produkten informieren. Die Informationen in diesem Dokument können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden, aufgrund fortlaufender Produktforschung und -entwicklung. Die Analysedaten in diesem Blatt enthalten typische Werte. Kleine Abweichungen, die während des normalen Fertigungsprozesses des Produkts auftreten können, beeinträchtigen die Qualität des Produkts nicht. Obwohl dieses Informationsblatt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt Eurol keine Haftung für Schäden, die aus Unvollständigkeiten und/oder Ungenauigkeiten im Text resultieren. Wir raten Ihnen, stets die Anweisungen des Herstellers zu befolgen. Die hier bereitgestellten Übersetzungen wurden mit Hilfe von ChatGPT, einem von OpenAI entwickelten KI-Sprachmodell, erstellt. Obwohl wir unser Bestes tun, um genaue und nützliche Übersetzungen zu liefern, können wir nicht garantieren, dass alle Übersetzungen fehlerfrei sind oder immer den richtigen Kontext und die richtigen Nuancen enthalten.