



POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTDATENBLATT

Eurol Evolence 5W-30 GN III

Artikelnummer E100216 Version 4.0 07/07/2026

Produktinformation

Eurol Evolence 5W-30 GN III ist ein vollsynthetisches Motoröl für moderne amerikanische und asiatische Benzinmotoren in Pkw, SUVs und Lieferwagen. Eurol Evolence 5W-30 GN III ist geeignet für Motoren mit Turbolader, Direkteinspritzung und Katalysatoren, wo Dexos 1 gen. 3, ILSAC GF-6A und API SP-RC gefordert werden.

Das Öl ist kompatibel mit Benzin (inkl. E85), LPG und CNG und bietet zuverlässige Schmierung unter unterschiedlichen Betriebsbedingungen.

Eurol Evolence 5W-30 GN III unterstützt Kraftstoffeinsparung, Schutz von Turboladern und optimale Funktion von Emissionskontrollsystemen. Darüber hinaus bietet Eurol Evolence 5W-30 GN III starken Schutz gegen Verschleiß, Ablagerungen und LSPI in modernen GDI/TGDI-Motoren. Eurol Evolence 5W-30 GN III ist rückwärtskompatibel mit API SP und ILSAC GF-5.

Produktvorteile

- Kraftstoffsparend und effiziente Motorleistung
- Hervorragender Schutz vor Verschleiß und Ablagerungen
- Schützt vor LSPI in modernen GDI/TGDI-Motoren
- Optimaler Schutz von Turboladern und Emissionssystemen
- Breit einsetzbar dank Kompatibilität mit verschiedenen Kraftstoffen

Leistungsniveau

- GM 6094M
- GM 4718M
- ILSAC GF-6A
- Dexos 1 Gen 3
- Dexos 1 Gen 2
- Ford WSS-M2C961-A1 & 962-A1
- API SP-RC

Physikalische Eigenschaften

Merkmal	Wert/Ergebnis	ASTM Standard
Farbe	Bernsteinfarben	
Dichte bei 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Viskosität, kinematisch bei 40 °C	60.3 cSt	ASTM D 445
Viskosität, kinematisch bei 100 °C	10.8 cSt	ASTM D 445
Viskositätsindex	172	ASTM D 2270
Viskosität, dynamisch (CCS)	3,896 cP	ASTM D 5293
Flammpunkt	230 °C	ASTM D 92
Basezahl	7.2 Mg KOH/g	ASTM D 2896
Sulfatasche	0.7 wt%	ASTM D 874
Stockpunkt	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Niederlande, Tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dieses Dokument soll Sie über Produkteigenschaften und mögliche Anwendungen von Eurol-Produkten informieren. Die Informationen in diesem Dokument können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden, aufgrund fortlaufender Produktforschung und -entwicklung. Die Analysedaten in diesem Blatt enthalten typische Werte. Kleine Abweichungen, die während des normalen Fertigungsprozesses des Produkts auftreten können, beeinträchtigen die Qualität des Produkts nicht. Obwohl dieses Informationsblatt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt Eurol keine Haftung für Schäden, die aus Unvollständigkeiten und/oder Ungenauigkeiten im Text resultieren. Wir raten Ihnen, stets die Anweisungen des Herstellers zu befolgen. Die hier bereitgestellten Übersetzungen wurden mit Hilfe von ChatGPT, einem von OpenAI entwickelten KI-Sprachmodell, erstellt. Obwohl wir unser Bestes tun, um genaue und nützliche Übersetzungen zu liefern, können wir nicht garantieren, dass alle Übersetzungen fehlerfrei sind oder immer den richtigen Kontext und die richtigen Nuancen enthalten.