



POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTDATENBLATT

Eurol Hykrol FA 10W-30

Multifunktionales UTTO-Öl für Getriebe, Hydraulik und Nassbremssysteme in Land- und Erdbewegungsmaschinen.

Artikelnummer E105821 Version 3.0 01/06/2026

Produktinformation

Eurol Hykrol FA 10W-30 ist ein hochwertiges UTTO-Öl (Universal Tractor Transmission Oil) für Getriebe, Hydrauliksysteme und Nassbremsen in Land- und Erdbewegungsmaschinen. Das Öl bietet hervorragenden Verschleißschutz, verhindert Stick-Slip in Nassbremssystemen und unterstützt zuverlässige Leistung unter schweren Arbeitsbedingungen.

Eurol Hykrol FA 10W-30 wurde für kombinierte Getriebe- und Hydrauliksysteme in Traktoren, Landmaschinen und Erdbewegungsgeräten entwickelt. Dank sorgfältig ausbalancierter Additivtechnologie bietet dieses UTTO-Öl hervorragende Reibungseigenschaften, wodurch Vibrationen und Geräusche in Nassbremssystemen effektiv reduziert werden.

Der hohe Viskositätsindex unterstützt eine stabile Schmierwirkung bei sowohl niedrigen als auch hohen Temperaturen. Darüber hinaus schützt das Öl vor Verschleiß, Korrosion, Oxidation und Schaumbildung, was zu einer langen Lebensdauer der Komponenten und zuverlässiger Leistung unter hoher Belastung beiträgt.

Produktvorteile

- Verhindert Stick-Slip und Geräusche in nassen Bremssystemen
- Ausgezeichneter Schutz vor Verschleiß und Korrosion
- Hoher Viskositätsindex für stabile Leistung bei unterschiedlichen Temperaturen
- Guter Schutz vor Oxidation und Schaumbildung
- Breit einsetzbar in Getriebe- und Hydraulikanwendungen

Anwendung

- Getriebe von Traktoren, Planiertrauern und Landmaschinen
- Maschinen mit Nassbremssystemen
- Anwendungen, für die Fendt CVT FWN 81001 vorgeschrieben wird

Gebrauchsanweisung

- Verwendung gemäß den Vorschriften des Maschinenherstellers
- Überprüfen Sie regelmäßig den Ölstand und wechseln Sie gemäß den empfohlenen Wartungsintervallen
- Geeignet für kombinierte Getriebe- und Hydrauliksysteme

Leistungsniveau

- Allison C-4
- API GL-4
- Case 1204/6/7/9
- CAT TO-2
- CNH MAT 3525
- Fendt CVT FWN 81001
- FNHA-2C-201.00
- Ford M2C134-A/-C/-D
- Ford M2C86-B/-C
- John Deere JDM J20C
- MF M1127A/B
- MF M1135/1141/1143/1145
- NH410B/420A
- Valtra G2-08/-A22
- Vickers/Eaton I-286-S/M2950S
- Volvo WB101

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Niederlande, Tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dieses Dokument soll Sie über Produkteigenschaften und mögliche Anwendungen von Eurol-Produkten informieren. Die Informationen in diesem Dokument können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden, aufgrund fortlaufender Produktforschung und -entwicklung. Die Analysedaten in diesem Blatt enthalten typische Werte. Kleine Abweichungen, die während des normalen Fertigungsprozesses des Produkts auftreten können, beeinträchtigen die Qualität des Produkts nicht. Obwohl dieses Informationsblatt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt Eurol keine Haftung für Schäden, die aus Unvollständigkeiten und/oder Ungenauigkeiten im Text resultieren. Wir raten Ihnen, stets die Anweisungen des Herstellers zu befolgen. Die hier bereitgestellten Übersetzungen wurden mit Hilfe von ChatGPT, einem von OpenAI entwickelten KI-Sprachmodell, erstellt. Obwohl wir unser Bestes tun, um genaue und nützliche Übersetzungen zu liefern, können wir nicht garantieren, dass alle Übersetzungen fehlerfrei sind oder immer den richtigen Kontext und die richtigen Nuancen enthalten.



POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTDATENBLATT

Eurol Hykrol FA 10W-30

Multifunktionales UTTO-Öl für Getriebe, Hydraulik und Nassbremssysteme in Land- und Erdbewegungsmaschinen.

Artikelnummer E105821 Version 3.0 01/06/2026

Physikalische Eigenschaften

Merkmal	Wert/Ergebnis	ASTM Standard
Farbe	braun	
Dichte bei 20 °C	0.86 kg/l	ASTM D 4052
Viskosität, kinematisch bei 40 °C	59.2 cSt	ASTM D 445
Viskosität, kinematisch bei 100 °C	10.9 cSt	ASTM D 445
Viskositätsindex	179	ASTM D 2270
Flammpunkt	210 °C	ASTM D 92
Stockpunt	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Niederlande, Tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dieses Dokument soll Sie über Produkteigenschaften und mögliche Anwendungen von Eurol-Produkten informieren. Die Informationen in diesem Dokument können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden, aufgrund fortlaufender Produktforschung und -entwicklung. Die Analysedaten in diesem Blatt enthalten typische Werte. Kleine Abweichungen, die während des normalen Fertigungsprozesses des Produkts auftreten können, beeinträchtigen die Qualität des Produkts nicht. Obwohl dieses Informationsblatt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt Eurol keine Haftung für Schäden, die aus Unvollständigkeiten und/oder Ungenauigkeiten im Text resultieren. Wir raten Ihnen, stets die Anweisungen des Herstellers zu befolgen. Die hier bereitgestellten Übersetzungen wurden mit Hilfe von ChatGPT, einem von OpenAI entwickelten KI-Sprachmodell, erstellt. Obwohl wir unser Bestes tun, um genaue und nützliche Übersetzungen zu liefern, können wir nicht garantieren, dass alle Übersetzungen fehlerfrei sind oder immer den richtigen Kontext und die richtigen Nuancen enthalten.