



Industrial oils - Airlube oil

## Eurol Eurax EP ISO-VG 46

Schmierstoff für Pneumatikwerkzeuge

### Beschreibung

Eurol Eurax EP ist ein speziell entwickeltes Industrieöl für die Schmierung von Pneumatikwerkzeugen, das auf Hochleistungsgrundölen und ausgewählten Additiven basiert. Eurol Eurax EP hat einen hohen Viskositätsindex und sorgt für ausgezeichnete Schmierung bei sowohl niedrigen und hohen Betriebstemperaturen, als auch bei entsprechenden Lasten. Löst Wasser und reduziert den Reibungskoeffizienten, insbesondere bei Grenzflächenschmierbedingungen. Eurol Eurax EP wurde für optimalen Schutz mit Anti-Verschleiß- und Höchstdruckadditiven (EP) versetzt. Extremdruckadditive absorbieren die Spitzenlasten, die bei pneumatischen Werkzeugen auftreten können. Das dedizierte Additivpaket verhindert Rost und Korrosion bei feuchten Bedingungen.

### Physikalische Eigenschaften

Farbe	Gelb	
Dichte bei 20°C	0.858 kg/L	ASTM D 4052
Viskosität, kinematisch bei 40°C	46 cSt	ASTM D 445
Viskosität, kinematisch bei 100°C	7.7 cSt	ASTM D 445
Viskositätsindex	136	ASTM D 2270
Flammpunkt	202 °C	ASTM D 93
Stockpunkt	-30 °C	ASTM D 97

Artikelnummer E119850  
Version 1.0, 25-03-2016

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Niederlande, tel. +31 548 61 51 65, [www.eurol.com](http://www.eurol.com)

This document is intended to inform you about product properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical data in this product data sheet are typical values. Small deviations, which may occur during the normal manufacturing process of the product, will not affect the quality of the product. Although this information sheet is compiled with great care, Eurol accepts no liability for damage resulting from incompleteness and/or inaccuracies in the text. We recommend that you always follow the manufacturer's instructions.