



Greases

Eurol Universal Lithium Grease EP 2

Universal-Lithium-Schmierfett für verschiedene Anwendungen

Beschreibung

Eurol Universal Lithium EP 2 ist ein Hochleistungs-Allzweck-Fett mit EP-Zusätzen (ohne Schwermetalle) und guter Pumpbarkeit. Es bietet ausgezeichneten Korrosionsschutz und hat sehr gute Anti-Oxidationseigenschaften.

Eurol Universal Lithium EP 2 eignet sich hervorragend für hohe Arbeitstemperaturen, hohe Lasten, Stoßlasten und für Anwendungen bei denen Wasser und Schmutz den Schmierpunkt bedrohen.

Eurol Universal Lithium EP 2 garantiert einen optimalen Schutz, auch unter Schwerlastbedingungen, und verlängert somit die Lebenszeit des Geräts und reduziert die Wartungskosten.

Eurol Universal Lithium EP 3 wird für die Anwendung in heißen/tropischen Klimabedingungen empfohlen.

Performance level

- DIN 51825: KP2.5K-20
- ISO-L-XBCHB2.5

Physikalische Eigenschaften

Farbe	Dunkelbraun	
Dichte bei 20°C	0.91 kg/L	ASTM D 4052
NLGI Konsistenzklasse	2-3	
Verdickertyp	Lithium	
Base oil type	Mineral	
Grundöl Viskosität	290 cSt	ASTM D 445
4-ball weld load	260 kg	ASTM D 2596
Temperaturbereich	-20 – 130 °C	
Dropping point	185 °C	

Artikelnummer E901030
Version 1.0, 25-03-2016

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Niederlande, tel. +31 548 61 51 65, www.eurol.com

This document is intended to inform you about product properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical data in this product data sheet are typical values. Small deviations, which may occur during the normal manufacturing process of the product, will not affect the quality of the product. Although this information sheet is compiled with great care, Eurol accepts no liability for damage resulting from incompleteness and/or inaccuracies in the text. We recommend that you always follow the manufacturer's instructions.