



Greases

Quality is in our nature

Eurol Lithium Grease EP 3

Universalschmierfett für verschiedene Anwendungen

Beschreibung

Eurol Lithium Grease EP 3 ist ein leistungsfähiges, Lithium-basiertes, Mehrzweck-Schmierfett mit EP-Zusätzen. Der ausgezeichnete Korrosionsschutz und die antioxidativen Eigenschaften garantieren optimale Schmierung sowie optimalen Schutz von Lagern.

Eurol Lithium Grease EP 3 kann bei folgenden Betriebsbedingungen verwendet werden: hohe Temperaturen, Schwerlasten und hohe (Stoß-) Belastung. Durch die ausgezeichneten abdichtenden Eigenschaften wird das Lager vor Wasser und Verschmutzung geschützt. Eurol Lithium Grease EP 3 kann sowohl für industrielle Anwendungen als auch für Anwendungen in der Automobilindustrie verwendet werden. Der Schmierstoff ist für eine Vielzahl von Gleit- und Wälzlagern geeignet. Durch seine zähe Konsistenz ist das Produkt auch bei vibrierenden Anwendungen funktionsfähig.

Specifications

Performance level

DIN 51825: KP3K-20

ISO 6743 ISO-L-XBCEB3

Physikalische Eigenschaften

Farbe	Gelb-braun	
NLGI Konsistenzklasse	3	
Verdickertyp	Lithium	
Base Oil Type	Mineral	
Grundöl Viskosität	180 cSt	ASTM D 445
4-ball weld load	280 kg	ASTM D 2596
Temperaturbereich	-20 - 130 °C	
Dropping point	180 °C	

E901040

Version 1.0, 25-03-2016

This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the final product choice in dialogue with the supplier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Niederlande, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com