

Eurol Elance 5W-30

Πλήρως συνθετικό λιπαντικό κινητήρα εξοικονόμησης καυσίμου mid SAPS για ACEA C2/C3 και Renault RN17

Αριθμός είδους E100012 Έκδοση 10.1 18/09/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Elance 5W-30 είναι ένα πλήρως συνθετικό, εξοικονόμησης καυσίμου mid SAPS λιπαντικό κινητήρα για σύγχρονους βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες. Το λάδι προσφέρει εξαιρετική προστασία από φθορά, σκουριά και διάβρωση, υποστηρίζει τα συστήματα ελέγχου εκπομπών και εξασφαλίζει ταχεία λίπανση από την ψυχρή εκκίνηση.

Χάρη στα υψηλής ποιότητας συνθετικά βασικά έλαια και την προηγμένη τεχνολογία προσθέτων, το Eurol Elance 5W-30 σχηματίζει αμέσως μετά την εκκίνηση ένα ισχυρό λιπαντικό φιλμ και διατηρεί τη σταθερότητά του υπό βαριές συνθήκες λειτουργίας. Ταυτόχρονα, τα απορρυπαντικά πρόσθετα διατηρούν τον κινητήρα καθαρό, περιορίζοντας τον σχηματισμό λάσπης και αποθέσεων. Η τεχνολογία mid SAPS, με χαμηλή περιεκτικότητα σε θειική τέφρα, φώσφορο και θείο, προστατεύει τα σύγχρονα συστήματα μετεπεξεργασίας καυσαερίων, όπως φίλτρα σωματιδίων και καταλύτες. Κατά συνέπεια, το λάδι είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για σύγχρονα οχήματα που απαιτούν λιπαντικό κινητήρα ACEA C2 ή C3. Το Eurol Elance 5W-30 έχει αναπτυχθεί ειδικά για κινητήρες Renault για τους οποίους προδιαγράφεται το RN17 και είναι επίσης κατάλληλο για εφαρμογές όπου απαιτείται το Renault RN0700 ή RN0710. Επιπλέον, το προϊόν πληροί ένα ευρύ φάσμα ευρωπαϊκών προδιαγραφών OEM.

Πλεονεκτήματα προϊόντος

- Mid SAPS-τεχνολογία προστατεύει τα φίλτρα σωματιδίων και τους καταλύτες.
- Εξαιρετική προστασία απέναντι σε φθορά, σκουριά και διάβρωση.
- Εξαιρετικά ταχεία λίπανση κατά τις εκκινήσεις εν ψυχρώ.
- Υψηλή θερμική σταθερότητα υπό σκληρές συνθήκες λειτουργίας.
- Διατηρεί τον κινητήρα καθαρό περιορίζοντας τον σχηματισμό ιλύος και αποθέσεων.
- Ευρέως εφαρμόσιμο χάρη στον μεγάλο αριθμό εγκρίσεων OEM και επιπέδων απόδοσης.

Εφαρμογή

- Βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων.
- Κινητήρες με φίλτρο σωματιδίων (DPF) και καταλύτη.
- Κινητήρες Renault για τους οποίους προδιαγράφεται RN17, RN0700 ή RN0710.
- Κατάλληλο για εφαρμογές στις οποίες απαιτείται ACEA C2 ή ACEA C3.
- Επίσης κατάλληλο για διάφορα οχήματα, μεταξύ άλλων, των BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, GM και Fiat.

Επίπεδο απόδοσης

- ACEA C2
- ACEA C3
- API SN
- API SQ
- BMW Longlife-04
- ILSAC GF-6A
- MB 229.31
- MB 229.51
- MB 229.52
- OV 040 1547 - D30
- OV 040 1547 - G30
- VW 505.01

Συνιστάται για χρήση

- API CF
- Dexos D
- Fiat 9.55535-S1
- Fiat 9.55535-S3
- GM dexos 2
- GM-LL-A-025
- GM-LL-B-025
- Renault RN0700 / 0710
- Renault RN17
- VW 505.00

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.



POWERING
PERFORMANCE

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Eurol Elance 5W-30

Πλήρως συνθετικό λιπαντικό κινητήρα εξοικονόμησης καυσίμου mid SAPS για ACEA C2/C3 και Renault RN17

Αριθμός είδους E100012 Έκδοση 10.1 18/09/2026

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	καστανό	
Πυκνότητα στους 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	73.2 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	12.1 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	163	ASTM D 2270
Δυναμικό ιξώδες (CCS)	5,832 cP	ASTM D 5293
Σημείο ανάφλεξης	229 °C	ASTM D 92
Βασικός αριθμός	8.0 Mg KOH/g	ASTM D 2896
Θειική τέφρα	0.8 wt%	ASTM D 874
Σημείο ροής	-36 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.