Eurol Elance FE 0W-20

Εξοικονόμηση καυσίμου λιπαντικό κινητήρα για συγκεκριμένα μοντέλα Renault

Αριθμός είδους E100014 Έκδοση 1.0 18/09/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Elance FE 0W-20 είναι ένα πλήρως συνθετικό λάδι κινητήρα mid SAPS, το οποίο έχει διαμορφωθεί ειδικά για να πληροί την προδιαγραφή RN 17 FE. Αυτό το λάδι είναι εφαρμόσιμο σε ορισμένους βενζινοκινητήρες και σε πετρελαιοκινητήρες (Euro 6d από τα μέσα του 2018) της Renault και της Dacia. Αυτό το λάδι κινητήρα είναι επίσης κατάλληλο για οχήματα για τα οποία έχει προβλεφθεί το ACEA C5. Προσοχή: αυτό το λάδι ΔΕΝ είναι συμβατό προς τα πίσω με άλλες προδιαγραφές της Renault όπως RN 17, RN 17 RSA, RN 700, RN 710 και RN 720.

Το Eurol Elance FE 0W-20 είναι ένα λάδι κινητήρα με χαμηλό ιξώδες, το οποίο συμβάλλει στην κατανάλωση καυσίμου χωρίς να μειώνει την προστασία από φθορά, ακόμη και σε υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια μεγαλύτερων διαστημάτων αλλαγής. Επιπλέον, αυτό το λάδι εξασφαλίζει γρήγορη λίπανση σε ψυχρές καιρικές συνθήκες και σε καταστάσεις εκκίνησης-στάσης. Το Eurol Elance FE 0W-20 προσφέρει εξαιρετική προστασία από εναποθέσεις και λάσπη καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του. Εξαιρετική θερμική και οξειδωτική σταθερότητα αποτρέπουν την αλλαγή του λαδιού. Οι καταλύτες και τα φίλτρα σωματιδίων αιθάλης προστατεύονται καλά από αυτό το ισορροπημένο λάδι mid-SAPS. Το Eurol Elance FE 0W-20 είναι ένα λάδι κινητήρα με σταθερότητα διάτμησης, χαμηλή εξάτμιση και καλή εκκίνηση σε κρύο. Για ορισμένες εφαρμογές, όπως συχνές σύντομες διαδρομές (ταξί, κούριερ) και βαριά φορτία, τα διαστήματα αλλαγής πρέπει να μειώνονται, όπως αναφέρεται σε ορισμένες προδιαγραφές κατασκευαστών. Εάν η απαιτούμενη ποιότητα για ένα όχημα δεν αναφέρεται στην ενότητα "performance", πρέπει να ελέγξετε την εφαρμοσιμότητα αυτού του λαδιού στις προδιαγραφές του κατασκευαστή ή στον Eurol Product Advisor στο www.eurol.com.

Επίπεδο απόδοσης

- ACEA C5
- Renault RN17 FE

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	κεχριμπαρένιο	
Πυκνότητα στους 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	39.0 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	8.2 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	190	ASTM D 2270
Δυναμικό ιξώδες (CCS)	5,000 cP	ASTM D 5293
HTHS	2.70 cP	ASTM D 4683
Σημείο ανάφλεξης	231 °C	ASTM D 92
Βασικός αριθμός	8.7 Mg KOH/g	ASTM D 2896
Θειική τέφρα	0.8 wt%	ASTM D 874
Σημείο ροής	-48 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.