Eurol Syntence FS 0W-30

Πλήρως συνθετικό Mid SAPS λιπαντικό κινητήρα VW 504.00/507.00

Αριθμός είδους E100016 Έκδοση 6.1 18/09/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Syntence FS 0W-30 είναι ένα πλήρως συνθετικό λάδι για χρήση σε βενζινοκινητήρες, κινητήρες LPG και πετρελαιοκινητήρες, επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων, που είναι εξοπλισμένα με φίλτρα σωματιδίων (για το πρότυπο εκπομπών Euro-4). Αυτό το λάδι έχει αναπτυχθεί ειδικά για επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα της ομάδας VAG (Volkswagen, Audi, Seat και Skoda) και είναι κατάλληλο για πολύ μεγάλα διαστήματα αλλαγής λαδιού (έως 30.000 χλμ για βενζινοκινητήρες και έως 50.000 χλμ για πετρελαιοκινητήρες).

Το Eurol Syntence FS 0W-30 πληροί πλήρως τις απαιτήσεις αποδοτικότητας καυσίμου της Volkswagen (δοκιμή αποδοτικότητας καυσίμου VW PV 1451, μέρος της προδιαγραφής VW 504.00/507.00).

Το Eurol Syntence FS 0W-30 εξασφαλίζει μια εξαιρετικά σταθερή λιπαντική μεμβράνη κατά την κρύα εκκίνηση. Η λιπαντική μεμβράνη παραμένει επίσης σταθερή σε υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας. Η περιττή τριβή στον κινητήρα αποφεύγεται όσο το δυνατόν περισσότερο.

Το Eurol Syntence FS 0W-30 έχει αναπτυχθεί με την τεχνολογία προσθέτων Eurol OPT, που περιέχει λιγότερο φώσφορο, θείο και θειική τέφρα, ώστε το σύστημα επεξεργασίας καυσαερίων (φίλτρα σωματιδίων και καταλύτες) να μην φράζει και να μην μειώνεται η διάρκεια ζωής του.

Το Eurol Syntence FS 0W-30 συνιστάται επίσης για άλλες εφαρμογές όπου απαιτείται ACEA C3 (2012) με κατηγορία ιξώδους SAE 0W-30.

Εγκεκριμένο

- VW 504.00
- VW 507.00

Επίπεδο απόδοσης

- ACEA C3
- BMW Longlife-04
- BMW Longlife-19FE
- MB 229.52
- Porsche C30

Συνιστάται για χρήση

- MB 229.51
- VW 503.00
- VW 506.01

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	καστανό	
Πυκνότητα στους 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	68.3 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	12.2 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	178	ASTM D 2270
Δυναμικό ιξώδες (CCS)	6,000 cP	ASTM D 5293
HTHS	3.50 cP	ASTM D 4683
Σημείο ανάφλεξης	239 °C	ASTM D 92
Βασικός αριθμός	8.3 Mg KOH/g	ASTM D 2896
Θειική τέφρα	0.8 wt%	ASTM D 874
Σημείο ροής	-51 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.