Eurol Ultrance VCC 0W-20

Πλήρως συνθετικό mid SAPS λιπαντικό κινητήρα για βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες

Αριθμός είδους E100017 Έκδοση 10.0 18/09/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Ultrance VCC 0W-20 είναι ένα πλήρως συνθετικό λιπαντικό εξοικονόμησης καυσίμου για βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες επιβατικών αυτοκινήτων, ειδικά για τους πιο πρόσφατους κινητήρες της Volvo.

Το Eurol Ultrance VCC 0W-20 δημιουργεί πολύ γρήγορα μια σταθερή λιπαντική μεμβράνη κατά την κρύα εκκίνηση σε χαμηλές θερμοκρασίες και έχει υψηλή θερμική σταθερότητα υπό δύσκολες συνθήκες λειτουργίας.

Το Eurol Ultrance VCC 0W-20 διαθέτει εξαιρετικές διασκορπιστικές και καθαριστικές ιδιότητες που διατηρούν τον κινητήρα καθαρό. Προσφέρει μέγιστη προστασία κατά της σκουριάς και της διάβρωσης, ενώ ειδικά επιλεγμένα πρόσθετα διατηρούν όλα τα μέρη απαλλαγμένα από σκόνη, λάσπη και αποθέσεις.

Το Eurol Ultrance VCC 0W-20 έχει επιπλέον ιδιότητες εξοικονόμησης καυσίμου και είναι κατάλληλο για παρατεταμένα διαστήματα (έως 30.000 χλμ) για τους πιο πρόσφατους κινητήρες της Volvo. Για να πληροί τις ιδιότητες εξοικονόμησης καυσίμου της προδιαγραφής Volvo VCC RBS0-2AE, το HTHS είναι μικρότερο από 2.9 cP.

Το Eurol Ultrance VCC 0W-20 προορίζεται για την τεχνολογία νέας αρχιτεκτονικής κινητήρων Volvo (κινητήρες VEA).

Το Eurol Ultrance VCC 0W-20 διαθέτει την πιο πρόσφατη προδιαγραφή VOLVO VCC RBS0-2AE τόσο για την έκδοση βενζίνης όσο και για την έκδοση πετρελαίου στα οχήματα Volvo.

Εγκεκριμένο

- API SN

Επίπεδο απόδοσης

- ACEA C5
- Volvo VCC RBS0-2AE

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	κεχριμπαρένιο	
Πυκνότητα στους 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	47.1 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	9.0 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	175	ASTM D 2270
Δυναμικό ιξώδες (CCS)	5,687 cP	ASTM D 5293
HTHS	2.83 cP	ASTM D 4683
MRV	36,600	ASTM D 4684
Σημείο ανάφλεξης	200 °C	ASTM D 92
Βασικός αριθμός	8.0 Mg KOH/g	ASTM D 2896
Θειική τέφρα	0.8 wt%	ASTM D 874
Σημείο ροής	-48 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.