Eurol Multifleet 10W-30

Ορυκτέλαιο κινητήρα για μικτό στόλο οχημάτων

Αριθμός είδους E100032 Έκδοση 6.0 18/09/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Multifleet 10W-30 έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με τις τελευταίες απαιτήσεις κατανάλωσης λαδιού και εκπομπών καυσαερίων, και παρέχει προστασία κατά της αύξησης του ιξώδους και της φθοράς. Το λάδι διαθέτει επίσης εξαιρετική καθαριστική ικανότητα.

Το Eurol Multifleet 10W-30 είναι ιδανικό για τον μικτό στόλο οχημάτων, όπως βενζινοκινητήρες, κινητήρες LPG και ελαφρούς πετρελαιοκινητήρες, είτε είναι εξοπλισμένοι με turbo και/ή καταλύτη είτε όχι. Λόγω αυτής της ευρείας εφαρμογής, το απόθεμα λαδιού για τον χρήστη και τον μεταπωλητή μπορεί να μειωθεί.

Το Eurol Multifleet 10W-30 πληροί επαρκώς τα μειωμένα όρια όσον αφορά τις αποθέσεις στην κορυφή του εμβόλου, στην ανώτερη αυλάκωση του ελατηρίου του εμβόλου και στο υπόλοιπο του εμβόλου.

Επίπεδο απόδοσης

- API SJ/CG-4

Συνιστάται για χρήση

- ACEA A2/B2
- ACEA A3/B3
- ACEA E2
- Allison C-4
- API CF
- Mack EO/L
- MAN 271
- MB 228.1
- MTU type 2
- Volvo VDS
- VW 501.01
- VW 505.00 (97)

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	καστανό	
Πυκνότητα στους 20°C	0.86 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	75.0 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	11.8 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	152	ASTM D 2270
Δυναμικό ιξώδες (CCS)	4,781 cP	ASTM D 5293
Σημείο ανάφλεξης	206 °C	ASTM D 92
Βασικός αριθμός	8.4 Mg KOH/g	ASTM D 2896
Θειική τέφρα	1.2 wt%	ASTM D 874
Σημείο ροής	-39 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.