

Eurol Ultrance ECO 0W-20

Εξοικονόμηση καυσίμου πλήρως συνθετικό λάδι για βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες

Αριθμός είδους E100036 Έκδοση 22.2 18/09/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Ultrance ECO 0W-20 είναι ένα πλήρως συνθετικό mid saps λιπαντικό κινητήρα για επιβατικά αυτοκίνητα, φορτηγά και SUV που είναι εξοπλισμένα με συσκευές επεξεργασίας καυσαερίων με ή χωρίς turbo. Αυτό το λιπαντικό κινητήρα είναι ευρέως εφαρμόσιμο και υπερβαίνει τα όρια προδιαγραφών διαφόρων OEM προδιαγραφών.

Το Eurol Ultrance ECO 0W-20 είναι ένα λιπαντικό κινητήρα χαμηλού ιξώδους, που συμβάλλει στην εξοικονόμηση καυσίμου χωρίς να μειώνει την προστασία από φθορά, ακόμη και σε υψηλές θερμοκρασίες και κατά τη διάρκεια μεγαλύτερων διαστημάτων αλλαγής. Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο όχι μόνο για βενζινοκινητήρες (επίσης (T)GDI) ή πετρελαιοκινητήρες, αλλά και για εναλλακτικά καύσιμα όπως LPG, CNG, βιοντίζελ (B10 και αιθανόλη (E85)) και υβριδικά οχήματα.

Το Eurol Ultrance ECO 0W-20 είναι διαμορφωμένο για να ελαχιστοποιεί τα περιστατικά Low Speed Pre Ignition (LSPI). Οι καθαριστικές ιδιότητες αυτού του λιπαντικού κινητήρα αποτρέπουν τις εναποθέσεις στον κινητήρα και το turbo. Η εξαιρετική θερμική και οξειδωτική σταθερότητα αυτού του λιπαντικού εξασφαλίζει μεγάλο διάστημα αλλαγής, όπως ορίζεται από τον κατασκευαστή.

Το Eurol Ultrance ECO 0W-20 έχει μια σύνθεση σταθερή σε διάτμηση με χαμηλή εξάτμιση και εξασφαλίζει καλή εκκίνηση σε κρύο. Αυτό το λιπαντικό κινητήρα είναι κατάλληλο όχι μόνο για πολλά αμερικανικά και ασιατικά αυτοκίνητα, αλλά και για ευρωπαϊκά αυτοκίνητα που πληρούν τις απαιτήσεις Euro 6 και τους περιορισμούς CO2.

Για ορισμένες εφαρμογές, όπως συχνές σύντομες διαδρομές (ταξί, κούριερ) και βαριά φορτία, τα διαστήματα αλλαγής πρέπει να μειώνονται. Το Eurol Ultrance ECO 0W-20 μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε κινητήρες της Fiat όπου απαιτείται η απόδοση Fiat 9.55535-DM1/DSX. Για περαιτέρω καθοδήγηση, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο ή αναζητήστε συστάσεις λιπαντικών στον σύμβουλο προϊόντων μας στο www.eurol.com.

Εγκεκριμένο

- API SQ
- BMW Longlife 17FE+
- ILSAC GF-7A
- Jaguar Land Rover STJLR 03-5006
- MB-Approval 229.71
- MB-Approval 229.72
- Volvo VCC C6SP

Επίπεδο απόδοσης

- ACEA C5
- ACEA C6
- API SP
- API SP-RC
- Ford WSS-M2C947-B1
- Ford WSS-M2C954-A1
- Ford WSS-M2C962-A1
- ILSAC GF-5
- ILSAC GF-6A
- OV 040 1547 - A20
- VWC 53057

Συνιστάται για χρήση

- BMW Longlife 14FE+
- Chrysler MS-12145
- Fiat 9.55535-GSX
- STJLR.51.5122

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.

POWERING
PERFORMANCE

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Eurol Ultrance ECO 0W-20

Εξοικονόμηση καυσίμου πλήρως συνθετικό λάδι για βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες

Αριθμός είδους E100036 Έκδοση 22.2 18/09/2026

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	κεχριμπάρενιο	
Πυκνότητα στους 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	41.7 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	8.3 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	179	ASTM D 2270
Δυναμικό ιξώδες (CCS)	5,451 cP	ASTM D 5293
HTHS	2.70 cP	ASTM D 4683
MRV	13,600	ASTM D 4684
Σημείο ανάφλεξης	225 °C	ASTM D 92
Βασικός αριθμός	8.0 Mg KOH/g	ASTM D 2896
Θειική τέφρα	0.7 wt%	ASTM D 874
Σημείο ροής	-45 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.