

POWERING
PERFORMANCE

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Eurol Sport Touring 20W-50

Ορυκτέλαιο κινητήρα για τετράχρονες μοτοσικλές

Αριθμός είδους E100043 Έκδοση 2.0 18/09/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Sport Touring 20W-50 είναι ένα ορυκτέλαιο κινητήρα χωρίς τροποποιητές τριβής, αναπτυγμένο για τετράχρονες μοτοσικλές. Αυτό το λάδι μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε κιβώτια ταχυτήτων μοτοσικλετών όπου απαιτείται λάδι SF ή SG.

Το Eurol Sport Touring 20W-50 είναι κατάλληλο για τουριστικές, αγωνιστικές και cross εφαρμογές και βασίζεται στην τεχνολογία εστέρων, η οποία προσφέρει εξαιρετική προστασία κατά της φθοράς, των αποθέσεων, της λάσπης και της οξείδωσης υπό όλες τις συνθήκες.

Η εισροή αέρα και ο αφρισμός αποφεύγονται ακόμη και υπό τις πιο δύσκολες συνθήκες. Το Eurol Sport Touring 20W-50 έχει χαμηλή πτητικότητα, γεγονός που περιορίζει την πάχυνση και την κατανάλωση λαδιού στο ελάχιστο.

Λόγω της προσεκτικά μελετημένης σύνθεσής του, αυτό το λάδι προσφέρει εξαιρετική προστασία για τα γρανάζια και τους υγρούς συμπλέκτες. Οι ολισθαίνοντες και κολλημένοι συμπλέκτες αποφεύγονται χάρη στη συντονισμένη φόρμουλα αυτού του προϊόντος.

Παρά τις ακραίες καταπονήσεις στα γρανάζια, το παχυντικό σχεδόν δεν διασπάται, έτσι ώστε σε υψηλές θερμοκρασίες το ιξώδες να είναι ακόμα αρκετά υψηλό για να δημιουργήσει μια ισχυρή λιπαντική μεμβράνη.

Σε χαμηλές θερμοκρασίες, το Eurol Sport Touring 20W-50 εξασφαλίζει γρήγορη δημιουργία λιπαντικής μεμβράνης, ώστε ο κινητήρας να έχει επαρκή προστασία ακόμη και κατά την ψυχρή εκκίνηση.

Επίπεδο απόδοσης

- API SL/CF
- JASO MA
- JASO MA2

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	καστανό	
Πυκνότητα στους 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	153.3 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	18.4 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	135	ASTM D 2270
Δυναμικό ιξώδες (CCS)	5,100 cP	ASTM D 5293
Σημείο ανάφλεξης	247 °C	ASTM D 92
Βασικός αριθμός	5.8 Mg KOH/g	ASTM D 2896
Θειική τέφρα	0.8 wt%	ASTM D 874
Σημείο ροής	-27 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.