Eurol PLX 5W-30

Πλήρως συνθετικό λάδι για βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες, με ή χωρίς turbo

Αριθμός είδους E100052 Έκδοση 1.4 18/09/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Η Eurol PLX 5W-30 είναι ένα πλήρως συνθετικό λιπαντικό κινητήρα για βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες σε επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα. Αυτό το λάδι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυτοκίνητα που είναι εξοπλισμένα με καταλύτες, τούρμπο και για κινητήρες άμεσου ψεκασμού.

Η Eurol PLX 5W-30 σχηματίζει γρήγορα μια σταθερή λιπαντική μεμβράνη κατά την κρύα εκκίνηση και προσφέρει υψηλή θερμική σταθερότητα υπό βαριές συνθήκες λειτουργίας.

Η Eurol PLX 5W-30 προσφέρει όχι μόνο καλή προστασία κατά της φθοράς αλλά και κατά της σκουριάς και της διάβρωσης, ενώ ειδικά πρόσθετα διατηρούν όλα τα μέρη καθαρά από βρωμιά, λάσπη και αποθέσεις. Η Eurol PLX 5W-30 προσφέρει ιδιότητες εξοικονόμησης καυσίμου και μπορεί να αναμιχθεί με συνθετικά και ορυκτά λιπαντικά κινητήρα.

Επίπεδο απόδοσης

- ACEA A3/B4
- API SL
- MB 229.3
- Renault RN0700
- Renault RN0710
- VW 502.00
- VW 505.00

Συνιστάται για χρήση

- API SN/CF
- MB 229.5

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	καστανό	
Πυκνότητα στους 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	66.2 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	11.2 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	169	ASTM D 2270
Δυναμικό ιξώδες (CCS)	4,529 cP	ASTM D 5293
Σημείο ανάφλεξης	230 °C	ASTM D 92
Βασικός αριθμός	10.4 Mg KOH/g	ASTM D 2896
Θειική τέφρα	1.3 wt%	ASTM D 874
Σημείο ροής	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.