Eurol Fluence 5W-40

Πλήρως συνθετικό, mid SAPS, longlife λιπαντικό κινητήρα για επιβατικά αυτοκίνητα

Αριθμός είδους E100054 Έκδοση 10.0 18/09/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Fluence 5W-40 είναι ένα πλήρως συνθετικό λάδι mid SAPS για χρήση σε βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων, επίσης κατάλληλο για κινητήρες LPG και CNG.
Αυτό το λάδι είναι κατάλληλο για αυτοκίνητα με καταλύτη, turbo, φίλτρο σωματιδίων και συστήματα άμεσου ψεκασμού.
Το Eurol Fluence 5W-40 έχει χαμηλό επίπεδο θειικής τέφρας και χαμηλά ποσοστά φωσφόρου και θείου (τεχνολογία mid SAPS). Αυτό το λάδι προσφέρει εξαιρετική προστασία κατά της φθοράς και των επιπτώσεων των υψηλών θερμοκρασιών κατά τη διάρκεια μεγάλων διαστημάτων αλλαγής και αθλητικών συνθηκών οδήγησης. Αυτό το προϊόν είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για επιβατικά αυτοκίνητα Euro-4, 5 και 6 εξοπλισμένα με φίλτρα σωματιδίων και τριοδικούς καταλύτες για να εξασφαλίσει βιώσιμες επιδόσεις και προστασία.
Το Eurol Fluence 5W-40 προστατεύει τον κινητήρα από σκουριά και διάβρωση, ενώ ειδικά πρόσθετα διατηρούν όλα τα μέρη του κινητήρα καθαρά από βρωμιά, λάσπη και αποθέσεις.
Το Eurol Fluence 5W-40 εξασφαλίζει εξαιρετικά γρήγορη και σταθερή λιπαντική μεμβράνη κατά την κρύα εκκίνηση και προσφέρει υψηλή θερμική σταθερότητα υπό δύσκολες συνθήκες λειτουργίας. Αυτό το ανθεκτικό λάδι προσφέρει ιδιότητες εξοικονόμησης καυσίμου και μπορεί να αναμιχθεί με συνθετικά και ορυκτά λιπαντικά κινητήρα.
Για ορισμένες εφαρμογές, όπως συχνές σύντομες διαδρομές (ταξί, κούριερ) και βαριά φορτία, τα διαστήματα αλλαγής πρέπει να μειωθούν, όπως αναφέρεται σε ορισμένες προδιαγραφές κατασκευαστών. Εάν η απαιτούμενη ποιότητα για ένα όχημα δεν αναφέρεται υπό την "απόδοση", πρέπει να ελέγξετε την καταλληλότητα αυτού του λαδιού πρώτα στις προδιαγραφές του κατασκευαστή ή στον Eurol Product Advisor στο www.eurol.com.

Εγκεκριμένο

- API SN
- BMW Longlife-04
- MB-Approval 229.52
- Porsche C40

Επίπεδο απόδοσης

- ACEA C3
- Ford WSS-M2C917-A
- GM dexos 2
- MB 226.5
- MB 229.31
- MB 229.51
- Renault RN0700
- Renault RN0710

Συνιστάται για χρήση

- API CF
- Fiat 9.55535-GH2
- Fiat 9.55535-S2
- Fiat 9.55535-T2
- VW 502.00
- VW 505.01
- VW 511.00

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	καστανό	
Πυκνότητα στους 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	88.7 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	14.6 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	171	ASTM D 2270
Δυναμικό ιξώδες (CCS)	6,080 cP	ASTM D 5293
HTHS	3.50 cP	ASTM D 4683
MRV	30,000	ASTM D 4684
Σημείο ανάφλεξης	241 °C	ASTM D 92
Βασικός αριθμός	8.0 Mg KOH/g	ASTM D 2896
Θειική τέφρα	0.8 wt%	ASTM D 874
Σημείο ροής	-36 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.