

## Eurol Actence 5W-30

Πλήρως συνθετικό λιπαντικό κινητήρα longlife ACEA C4

Αριθμός είδους E100058 Έκδοση 3.1 18/09/2026

### Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Actence 5W-30 είναι ένα πλήρως συνθετικό λάδι για χρήση σε βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων. Επιπλέον, αυτό το λάδι εφαρμόζεται χωρίς προβλήματα σε αυτοκίνητα με καταλύτη, τούρμπο και άμεσο ψεκασμό.

Το Eurol Actence 5W-30 προσφέρει εξαιρετική προστασία κατά τη διάρκεια μεγάλων διαστημάτων αλλαγής λαδιού. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για επιβατικά αυτοκίνητα Euro-4 για τα οποία συνιστάται το ACEA C4, για να αποτραπεί το φράξιμο των φίλτρων σωματιδίων αιθάλης.

Το Eurol Actence 5W-30 έχει επομένως χαμηλή περιεκτικότητα σε θειική τέφρα καθώς και χαμηλά επίπεδα φωσφόρου και θείου (η λεγόμενη τεχνολογία "low SAPS").

Το Eurol Actence 5W-30 προσφέρει όχι μόνο εξαιρετική προστασία κατά της φθοράς, αλλά και κατά της σκουριάς και της διάβρωσης, ενώ ειδικά πρόσθετα διατηρούν τα εξαρτήματα καθαρά από βρωμιά, λάσπη και αποθέσεις.

Το Eurol Actence 5W-30 εξασφαλίζει εξαιρετικά γρήγορη δημιουργία σταθερής λιπαντικής μεμβράνης κατά την κρύα εκκίνηση και υψηλή θερμική σταθερότητα σε δύσκολες συνθήκες λειτουργίας.

#### Εγκεκριμένο

- Renault RN0720

#### Επίπεδο απόδοσης

- ACEA C3
- ACEA C4
- MB 226.51
- MB 229.51

### Φυσικές ιδιότητες

| Ιδιότητα                        | Τιμή / Αποτέλεσμα | Πρότυπο ASTM |
|---------------------------------|-------------------|--------------|
| Χρώμα                           | καστανό           |              |
| Πυκνότητα στους 20 °C           | 0.85 kg/l         | ASTM D 4052  |
| Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C  | 69.7 cSt          | ASTM D 445   |
| Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C | 12.1 cSt          | ASTM D 445   |
| Δείκτης ιξώδους                 | 172               | ASTM D 2270  |
| Δυναμικό ιξώδες (CCS)           | 5,190 cP          | ASTM D 5293  |
| HTHS                            | 3.50 cP           | ASTM D 4683  |
| MRV                             | 30,000            | ASTM D 4684  |
| Σημείο ανάφλεξης                | 241 °C            | ASTM D 92    |
| Βασικός αριθμός                 | 7.8 Mg KOH/g      | ASTM D 2896  |
| Θειική τέφρα                    | 0.5 wt%           | ASTM D 874   |
| Σημείο ροής                     | -42 °C            | ASTM D 97    |

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com)**

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.