Eurol Excence 5W-30

Πλήρως συνθετικό καύσιμο-εξοικονομητικό longlife λιπαντικό κινητήρα ACEA C1

Αριθμός είδους E100059 Έκδοση 4.0 18/09/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Η Eurol Excence 5W-30 είναι ένα πλήρως συνθετικό λάδι για χρήση σε βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες, με ή χωρίς turbo. Επιπλέον, αυτό το λάδι συνιστάται χωρίς προβλήματα σε αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, όπου απαιτείται ένα λάδι εξοικονόμησης καυσίμου (σύμφωνα με το ACEA C1).

Η Eurol Excence 5W-30, διαμορφωμένη με τα πρόσθετα OPT της Eurol, προσφέρει όχι μόνο εξαιρετική προστασία κατά τη διάρκεια μεγάλων διαστημάτων αλλαγής λαδιού· είναι επίσης κατάλληλη για επιβατικά οχήματα Euro-4 για την αποφυγή φραξίματος των φίλτρων σωματιδίων.

Η Eurol Excence 5W-30 έχει επομένως πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε θειική τέφρα, καθώς και πολύ χαμηλά επίπεδα φωσφόρου και θείου (η λεγόμενη τεχνολογία "low SAPS").

Η Eurol Excence 5W-30 έχει επιπλέον ιδιότητες εξοικονόμησης καυσίμου.

Επιπλέον, αυτό το λάδι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κινητήρες Ford που απαιτούν την προδιαγραφή Ford M2C-934A ή M2C-934B, καθώς και σε κινητήρες Mazda και Volvo για τους οποίους απαιτείται ένα "low-SAPS motorolie".

Η Eurol Excence 5W-30 προσφέρει όχι μόνο εξαιρετική προστασία κατά της φθοράς, αλλά και κατά της σκουριάς και της διάβρωσης, ενώ ειδικά πρόσθετα διατηρούν τα εξαρτήματα καθαρά από βρωμιά, λάσπη και αποθέσεις.

Η Eurol Excence 5W-30 εξασφαλίζει εξαιρετικά γρήγορη δημιουργία σταθερής λιπαντικής μεμβράνης κατά την ψυχρή εκκίνηση και υψηλή θερμική σταθερότητα σε δύσκολες συνθήκες λειτουργίας.

Εγκεκριμένο

- STJLR 03.5005

Επίπεδο απόδοσης

- ACEA C1
- Ford WSS-M2C934 B
- JASO DL-1

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	καστανό	
Πυκνότητα στους 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	50.8 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	9.5 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	174	ASTM D 2270
Δυναμικό ιξώδες (CCS)	4,000 cP	ASTM D 5293
HTHS	2.90 cP	ASTM D 4683
Σημείο ανάφλεξης	227 °C	ASTM D 92
Βασικός αριθμός	6.6 Mg KOH/g	ASTM D 2896
Θειική τέφρα	0.5 wt%	ASTM D 874
Σημείο ροής	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.