Eurol Special 10W-30

Ορυκτέλαιο κινητήρα για χρήση σε βενζινοκινητήρες, κινητήρες LPG και πετρελαιοκινητήρες

Αριθμός είδους E100060 Έκδοση 2.2 18/09/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Οι Eurol Special Multigrades είναι λιπαντικά κινητήρων, που έχουν διαμορφωθεί με σταθεροποιητές ιξώδους αντοχής στη διάτμηση, οι οποίοι αποτρέπουν τη σημαντική μείωση του ιξώδους με την πάροδο του χρόνου. Έτσι, εξασφαλίζεται μια ισχυρή λιπαντική μεμβράνη, ακόμα και σε υψηλές θερμοκρασίες και στροφές.

Οι Eurol Special Multigrades περιέχουν απορρυπαντικά και διασκορπιστικά πρόσθετα που διατηρούν το λάδι και τον κινητήρα καθαρά, ακόμα και στα πιο κρίσιμα σημεία. Η διάβρωση και η λάσπη περιορίζονται στο ελάχιστο, ενώ τα πρόσθετα κατά της φθοράς μαζί με τις υψηλής ποιότητας βασικές λιπαντικές ουσίες προστατεύουν στο μέγιστο τα βαριά φορτισμένα μέρη.

Οι Eurol Special Multigrades έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και εξασφαλίζουν χαμηλή κατανάλωση λαδιού. Αυτό το λάδι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους βενζινοκινητήρες και κινητήρες LPG καθώς και σε ελαφρούς πετρελαιοκινητήρες χωρίς turbo.

Οι Eurol Special Multigrades είναι ειδικά κατάλληλοι για παλαιότερα αυτοκίνητα και ως λάδι εισόδου.

Επίπεδο απόδοσης

- API SF/CD

Συνιστάται για χρήση

- MIL-L-2104D
- MIL-L-46152C

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	καστανό	
Πυκνότητα στους 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	68.2 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	10.9 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	149	ASTM D 2270
Δυναμικό ιξώδες (CCS)	3,619 cP	ASTM D 5293
Σημείο ανάφλεξης	231 °C	ASTM D 92
Βασικός αριθμός	8.0 Mg KOH/g	ASTM D 2896
Θειική τέφρα	1.2 wt%	ASTM D 874
Σημείο ροής	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.