

POWERING
PERFORMANCE

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Eurol Syntence 5W-30

Πλήρως συνθετικό λιπαντικό κινητήρα VW 504.00 / 507.00; MB 229.52

Αριθμός είδους E100062 Έκδοση 16.0 18/09/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Eurol Syntence 5W-30 είναι ένα πλήρως συνθετικό λιπαντικό κινητήρα χαμηλών SAPS για βενζινοκινητήρες, κινητήρες LPG και πετρελαιοκινητήρες επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων. Το λιπαντικό έχει αναπτυχθεί για σύγχρονους κινητήρες με φίλτρο σωματιδίων και προσφέρει βέλτιστη προστασία, ταχεία λίπανση κατά την ψυχρή εκκίνηση και υποστηρίζει παρατεταμένα διαστήματα αλλαγής λαδιού.

Το λιπαντικό έχει αναπτυχθεί ειδικά για οχήματα του Ομίλου Volkswagen (Volkswagen, Audi, SEAT και Škoda) για τα οποία προβλέπονται οι προδιαγραφές VW 504.00 και VW 507.00. Χάρη στη σταθερή λιπαντική μεμβράνη, η φθορά και η τριβή ελαχιστοποιούνται τόσο στις ψυχρές εκκινήσεις όσο και στις υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας. Η εξαιρετική σταθερότητα στην οξείδωση υποστηρίζει μεγάλα διαστήματα αλλαγής λαδιού έως 30.000 km για βενζινοκινητήρες και έως 50.000 km για πετρελαιοκινητήρες, ανάλογα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Πέραν της επίσημης έγκρισης MB-Approval 229.52, το Eurol Syntence 5W-30 πληροί επίσης τις MB 229.51, MB 229.31 και ACEA C3, καθιστώντας το προϊόν ευρέως κατάλληλο για χρήση σε σύγχρονα ευρωπαϊκά οχήματα.

Πλεονεκτήματα προϊόντος

- Πολύ ταχεία λίπανση και βέλτιστη προστασία κατά τις ψυχρές εκκινήσεις.
- Σταθερό λιπαντικό φιλμ υπό υψηλά φορτία και σε υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας.
- Μειώνει την εσωτερική τριβή και βοηθά στον περιορισμό της κατανάλωσης καυσίμου.
- Προστατεύει τον κινητήρα και το σύστημα εκπομπών, συμπεριλαμβανομένου του φίλτρου σωματιδίων.
- Υποστηρίζει πολύ μεγάλα διαστήματα αλλαγής λαδιού.
- Κατάλληλο για ευρεία χρήση σε σύγχρονους ευρωπαϊκούς βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες.

Εφαρμογή

- Βενζινο-, LPG- και πετρελαιοκινητήρες επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων.
- Κινητήρες με φίλτρο σωματιδίων (DPF) και καταλύτη.
- Οχήματα του Ομίλου Volkswagen με VW 504.00 / 507.00.
- Κατάλληλο για παρατεταμένα διαστήματα αλλαγής λαδιού σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Επίσης εφαρμόσιμο όπου έχουν καθοριστεί παλαιότερες προδιαγραφές Volkswagen.

Εγκεκριμένο

- API SQ
- BMW Longlife-04
- MB-Approval 229.52
- Porsche C30
- VW 504.00
- VW 507.00

Επίπεδο απόδοσης

- ACEA C3
- API SP
- MB 229.31
- MB 229.51
- OV 040 1547 - D30
- OV 040 1547 - G30
- Porsche C30

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.

POWERING
PERFORMANCE

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Eurol Syntence 5W-30

Πλήρως συνθετικό λιπαντικό κινητήρα VW 504.00 / 507.00; MB 229.52

Αριθμός είδους E100062 Έκδοση 16.0 18/09/2026

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	καστανό	
Πυκνότητα στους 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	70.3 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	12.2 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	172	ASTM D 2270
Δυναμικό ιξώδες (CCS)	5,190 cP	ASTM D 5293
HTHS	3.50 cP	ASTM D 4683
MRV	21,000	ASTM D 4684
Σημείο ανάφλεξης	232 °C	ASTM D 92
Βασικός αριθμός	8.0 Mg KOH/g	ASTM D 2896
Θειική τέφρα	0.8 wt%	ASTM D 874
Σημείο ροής	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.