

POWERING
PERFORMANCE

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Eurol Synergy 0W-40

Πλήρως συνθετικό καύσιμο-εξοικονομητικό longlife λιπαντικό κινητήρα MB 229.5

Αριθμός είδους E100064 Έκδοση 3.0 18/09/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Synergy 0W-40 είναι ένα πλήρως συνθετικό λάδι για χρήση σε σύγχρονους βενζινοκινητήρες, κινητήρες LPG και πετρελαιοκινητήρες σε επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα. Επίσης κατάλληλο για κινητήρες LPG και CNG. Αυτό το λάδι εφαρμόζεται χωρίς προβλήματα σε αυτοκίνητα με turbo, καταλύτη και πετρελαιοκινητήρες άμεσου ψεκασμού.

Το Eurol Synergy 0W-40 εξασφαλίζει εξαιρετικά γρήγορη δημιουργία σταθερής λιπαντικής μεμβράνης κατά την κρύα εκκίνηση, η οποία παραμένει σταθερή σε υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας.

Επιπλέον, αυτό το λάδι προσφέρει εξαιρετικά υψηλή σταθερότητα οξειδωσης και προστασία από φθορά, διασφαλίζοντας ότι τόσο ο κινητήρας όσο και το λάδι παραμένουν καθαρά ακόμη και μετά από πολύ μεγάλες περιόδους αλλαγής (έως 30.000 χλμ).

Το Eurol Synergy 0W-40 έχει επιπλέον ιδιότητες εξοικονόμησης καυσίμου και είναι αναμίξιμο με συνθετικά και ορυκτέλαια κινητήρα, αν και η ανάμιξη με άλλα λάδια, ειδικά για αυτό το λάδι, δεν ευνοεί τις εκφρασμένες ποιότητες του.

Το Eurol Synergy 0W-40 πληροί την προδιαγραφή MB 229.5 και είναι κατάλληλο για εντατική και μακροχρόνια χρήση.

Εγκεκριμένο

- API SN

Επίπεδο απόδοσης

- ACEA A3/B4
- BMW Longlife-01
- Ford WSS-M2C937-A
- MB 229.3
- MB 229.5
- Porsche A40
- Renault RN0700
- Renault RN0710
- VW 502.00
- VW 505.00

Συνιστάται για χρήση

- Fiat 9.55535-H2
- Fiat 9.55535-M2
- Fiat 9.55535-N2
- Fiat 9.55535-Z2

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	καστανό	
Πυκνότητα στους 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	73.5 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	13.1 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	182	ASTM D 2270
Δυναμικό ιξώδες (CCS)	5,260 cP	ASTM D 5293
Σημείο ανάφλεξης	231 °C	ASTM D 92
Βασικός αριθμός	10.0 Mg KOH/g	ASTM D 2896
Θετική τέφρα	1.1 wt%	ASTM D 874
Σημείο ροής	-54 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.