

POWERING
PERFORMANCE

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Eurol Fluence FE 5W-30

Πλήρως συνθετικό λιπαντικό κινητήρα εξοικονόμησης καυσίμου longlife, ACEA C2

Αριθμός είδους E100069 Έκδοση 2.0 18/09/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Fluence FE 5W-30 είναι ένα πλήρως συνθετικό λάδι κινητήρα mid SAPS για βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες, με ή χωρίς turbo, κατάλληλο επίσης για κινητήρες LPG και CNG. Αυτό το λάδι έχει επιπλέον ιδιότητες εξοικονόμησης καυσίμου σε σύγκριση με τα περισσότερα συνήθη λάδια 5W-30 για να πληροί τις παρακάτω αναφερόμενες προδιαγραφές. Αυτές οι αναφερόμενες προδιαγραφές επιβάλλονται αυστηρά για διάφορα μοντέλα των Toyota, Mitsubishi, Subaru, Honda, Mazda, Hyundai, KIA, αλλά και για ορισμένα μοντέλα της ομάδας Fiat και της ομάδας PSA (Peugeot και Citroen).

Το Eurol Fluence FE 5W-30 προστατεύει το φίλτρο σωματιδίων αιθάλης χάρη στη μειωμένη περιεκτικότητα σε θειική τέφρα και είναι επίσης κατάλληλο για οχήματα με υπερσυμπιεστή.

Το Eurol Fluence FE 5W-30 προσφέρει όχι μόνο εξαιρετική προστασία κατά της φθοράς, αλλά προστατεύει επίσης από τη σκουριά και τη διάβρωση. Ειδικά πρόσθετα διατηρούν όλα τα μέρη ελεύθερα από βερνίκωμα, λάσπη και αποθέσεις. Αυτή η φόρμουλα προστατεύει από ζημιές στον κινητήρα που προκαλούνται από ανεπιθύμητη LSPI (Προανάφλεξη Χαμηλής Ταχύτητας). Το Eurol Fluence FE 5W-30 εξασφαλίζει εξαιρετικά γρήγορη και σταθερή λιπαντική μεμβράνη κατά την ψυχρή εκκίνηση και προσφέρει υψηλή θερμική και οξειδωτική σταθερότητα υπό βαριές συνθήκες λειτουργίας.

Για ορισμένες εφαρμογές, όπως συχνές σύντομες διαδρομές (ταξί, κούριερ) και βαριά φορτία, τα διαστήματα αλλαγής πρέπει να μειώνονται, όπως αναφέρεται σε ορισμένες οδηγίες κατασκευαστών. Εάν η απαιτούμενη ποιότητα για ένα όχημα δεν αναφέρεται κάτω από την "απόδοση", τότε συνιστούμε να ελέγξετε πρώτα την καταλληλότητα αυτού του λαδιού στις οδηγίες του κατασκευαστή ή στον Σύμβουλο Προϊόντων Eurol στο www.eurol.com.

Εγκεκριμένο

- Renault RN17

Επίπεδο απόδοσης

- ACEA C2
- ACEA C3
- API SQ
- Fiat 9.55535-S3
- MB 226.52
- MB 229.51
- MB 229.52
- PSA B71 2290
- Renault RN0700
- Renault RN0710

Συνιστάται για χρήση

- ACEA A5/B5
- Fiat 9.55535-S1

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	καστανό	
Πυκνότητα στους 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	73.8 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	12.2 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	163	ASTM D 2270
Δυναμικό ιξώδες (CCS)	6,000 cP	ASTM D 5293
Σημείο ανάφλεξης	229 °C	ASTM D 92
Βασικός αριθμός	8.0 Mg KOH/g	ASTM D 2896
Θειική τέφρα	0.7 wt%	ASTM D 874
Σημείο ροής	-39 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.