Eurol Fluence DXS 5W-30

Πλήρως συνθετικό mid SAPS λιπαντικό κινητήρα μακράς διάρκειας για σύγχρονους βενζινο- και πετρελαιοκινητήρες

Αριθμός είδους E100076 Έκδοση 17.0 18/09/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Η Eurol Fluence DXS 5W-30 είναι ένα πλήρως συνθετικό mid SAPS longlife λιπαντικό κινητήρα για σύγχρονους κινητήρες βενζίνης, πετρελαίου, LPG και CNG. Το λιπαντικό προσφέρει εξαιρετική προστασία κατά τη διάρκεια μεγάλων διαστημάτων αλλαγής λαδιού και υποστηρίζει τη διάρκεια ζωής των φίλτρων σωματιδίων αιθάλης, των καταλυτών και άλλων συστημάτων εκπομπών.

Η Eurol Fluence DXS 5W-30 έχει αναπτυχθεί για σύγχρονα επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα με turbo, άμεσο ψεκασμό, καταλύτη και φίλτρο σωματιδίων αιθάλης. Χάρη στην τεχνολογία mid SAPS, με χαμηλή περιεκτικότητα σε θειική τέφρα, φώσφορο και θείο, το λιπαντικό βοηθά στην αποτροπή απόφραξης των φίλτρων σωματιδίων αιθάλης και τα συστήματα εκπομπών συνεχίζουν να λειτουργούν βέλτιστα.Το λιπαντικό είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για οχήματα Euro 4, Euro 5 και Euro 6 μεταξύ άλλων των Opel και Mercedes-Benz, αλλά είναι επίσης ευρέως εφαρμόσιμο σε οχήματα των Volkswagen, Audi, SEAT και Škoda με κανονικά διαστήματα αλλαγής. Χάρη στα συνθετικά βασικά έλαια υψηλής ποιότητας και τα προηγμένα πρόσθετα, το λιπαντικό προσφέρει εξαιρετική προστασία έναντι φθοράς, σκουριάς και διάβρωσης, ενώ η λάσπη και οι αποθέσεις περιορίζονται αποτελεσματικά, ακόμη και κατά τη διάρκεια πολύ μεγάλων διαστημάτων αλλαγής λαδιού.

Πλεονεκτήματα προϊόντος

- Προστατεύει τα φίλτρα σωματιδίων αιθάλης και τους καταλύτες από πρόωρη ρύπανση.
- Εξαιρετική προστασία κατά της φθοράς, της σκουριάς και της διάβρωσης.
- Διατηρεί τον κινητήρα καθαρό περιορίζοντας τον σχηματισμό ιλύος και αποθέσεων.
- Κατάλληλο για πολύ μεγάλα διαστήματα αλλαγής λαδιού.
- Πολύ ευρύ φάσμα εφαρμογών χάρη στον μεγάλο αριθμό εγκρίσεων OEM.
- Βέλτιστη λίπανση τόσο σε ψυχρές όσο και σε βαριές συνθήκες λειτουργίας.

Εφαρμογή

- Κινητήρες βενζίνης, ντίζελ, LPG και CNG.
- Επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα.
- Κινητήρες με turbo, άμεσο ψεκασμό, καταλύτη και φίλτρο σωματιδίων (DPF).
- Κατάλληλο για οχήματα μεταξύ άλλων των Mercedes-Benz, Opel, Volkswagen, Audi, SEAT και Škoda.

Εγκεκριμένο

- API SQ
- BMW Longlife-04
- MB-Approval 229.52

Επίπεδο απόδοσης

- ACEA C2
- ACEA C3
- API SP
- Dexos D
- ILSAC GF-6A
- MB 229.31
- MB 229.51
- OV 040 1547 - D30
- OV 040 1547 - G30
- VW 502.00
- VW 505.01

Συνιστάται για χρήση

- API CF
- Fiat 9.55535-S3
- GM dexos 2
- GM-LL-A-025
- GM-LL-B-025

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.

Eurol Fluence DXS 5W-30

Πλήρως συνθετικό mid SAPS λιπαντικό κινητήρα μακράς διάρκειας για σύγχρονους βενζινο- και πετρελαιοκινητήρες

Αριθμός είδους E100076 Έκδοση 17.0 18/09/2026

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	καστανό	
Πυκνότητα στους 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	71.0 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	12.0 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	170	ASTM D 2270
Δυναμικό ιξώδες (CCS)	5,590 cP	ASTM D 5293
HTHS	3.50 cP	ASTM D 4683
MRV	22,000	ASTM D 4684
Σημείο ανάφλεξης	237 °C	ASTM D 92
Βασικός αριθμός	7.4 Mg KOH/g	ASTM D 2896
Θειική τέφρα	0.8 wt%	ASTM D 874
Σημείο ροής	-39 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.