Eurol Sportbike 10W-60

Πλήρως συνθετικό λιπαντικό κινητήρα για τετράχρονες μοτοσικλέτες

Αριθμός είδους E100082 Έκδοση 6.1 18/09/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Sportbike 10W-60 Full Synthetic είναι ένα πλήρως συνθετικό λιπαντικό κινητήρα χωρίς τροποποιητές τριβής, που έχει αναπτυχθεί για τετράχρονες μοτοσικλέτες.

Το Eurol Sportbike 10W-60 Full Synthetic βασίζεται στην τεχνολογία εστέρων που προσφέρει εξαιρετική επιπλέον προστασία κατά της φθοράς, των αποθέσεων, της λάσπης και της οξείδωσης. Το λάδι προσφέρει βελτιστοποιημένα χαρακτηριστικά τριβής.

Αυτό το λάδι μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε κιβώτια ταχυτήτων μοτοσικλετών όπου απαιτείται λάδι API SF, SG, SH, SJ ή SL.

Το Eurol Sportbike 10W-60 Full Synthetic είναι κατάλληλο υπό όλες τις συνθήκες για τουριστικές, αγωνιστικές και cross εφαρμογές.

Η εισροή αέρα και ο σχηματισμός αφρού αποφεύγονται ακόμη και υπό τις πιο δύσκολες συνθήκες.

Το Eurol Sportbike 10W-60 Full Synthetic έχει χαμηλή πτητικότητα, γεγονός που περιορίζει την πάχυνση και την κατανάλωση λαδιού στο ελάχιστο. Χάρη στη μελετημένη σύνθεσή του, αυτό το λάδι προσφέρει εξαιρετική προστασία για τα γρανάζια και τους υγρούς συμπλέκτες.

Παρά τις ακραίες καταπονήσεις στα γρανάζια, το παχυντικό σχεδόν δεν διασπάται, έτσι ώστε ακόμη και σε υψηλές θερμοκρασίες το ιξώδες να είναι αρκετά υψηλό για να εγγυάται μια ισχυρή λιπαντική μεμβράνη.

Σε χαμηλές θερμοκρασίες, τα Eurol Sportbike 5W-40 και 10W-60 εξασφαλίζουν γρήγορη δημιουργία της λιπαντικής μεμβράνης, ώστε ο κινητήρας να λαμβάνει επαρκή προστασία ακόμη και κατά την ψυχρή εκκίνηση.

Επίπεδο απόδοσης

- API SN
- API SP
- JASO MA
- JASO MA2

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	καστανό	
Πυκνότητα στους 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	171.3 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	25.0 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	180	ASTM D 2270
Δυναμικό ιξώδες (CCS)	5,215 cP	ASTM D 5293
Σημείο ανάφλεξης	206 °C	ASTM D 92
Βασικός αριθμός	7.0 Mg KOH/g	ASTM D 2896
Θειική τέφρα	0.8 wt%	ASTM D 874
Σημείο ροής	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.