

Eurol Turbo DI 5W-40

Πλήρως συνθετικό λιπαντικό κινητήρα για κινητήρες πετρελαίου VW με αντλίες-μπεκ.

Αριθμός είδους E100085 Έκδοση 7.0 18/09/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Turbo DI 5W-40 είναι ένα πλήρως συνθετικό λάδι για χρήση σε βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων, επίσης κατάλληλο για κινητήρες LPG και CNG. Επιπλέον, αυτό το λάδι εφαρμόζεται χωρίς προβλήματα σε αυτοκίνητα με καταλύτη, τούρμπο, φίλτρο σωματιδίων και άμεση έγχυση.

Το Eurol Turbo DI 5W-40 έχει αναπτυχθεί με την τεχνολογία προσθέτων Eurol OPT, που περιέχει λιγότερο φώσφορο, θείο και θειική τέφρα, ώστε το σύστημα επεξεργασίας καυσαερίων (φίλτρα σωματιδίων και καταλύτες) να μην φράζει και να μην μειώνεται η διάρκεια ζωής τους (τεχνολογία "mid SAPS").

Το Eurol Turbo DI 5W-40 έχει αναπτυχθεί κυρίως για επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα της ομάδας VAG (Volkswagen, Audi, Seat και Skoda) και είναι έτσι συντεθειμένο ώστε να είναι επίσης κατάλληλο για άμεσα ψεκασμένους πετρελαιοκινητήρες VW με τεχνολογία αντλίας-μπεκ (PDi/Tdi, με κόκκινο D και κόκκινο i), όπου συνιστώνται λάδια σύμφωνα με την προδιαγραφή VW 505.01.

Αυτό το λάδι είναι επίσης εξαιρετικά κατάλληλο για Ford Galaxy για τα οποία συνιστάται η προδιαγραφή Ford M2C-917A.

Το Eurol Turbo DI 5W-40 είναι επίσης κατάλληλο για επιβατικά αυτοκίνητα Euro-4 της Mercedes Benz και BMW, με φίλτρα σωματιδίων, για να αποτρέπεται το φράξιμο αυτών των φίλτρων σωματιδίων.

Εγκεκριμένο

- API SN
- MB-Approval 229.31

Επίπεδο απόδοσης

- ACEA C3
- API CF
- BMW Longlife-04
- Ford WSS-M2C917-A
- GM dexos 2
- MB 226.5
- Porsche A40
- Renault RN0700
- Renault RN0710
- VW 502.00
- VW 505.00
- VW 505.01

Συνιστάται για χρήση

- Fiat 9.55535-GH2
- Fiat 9.55535-S2
- Fiat 9.55535-T2

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	κεχριμπαρένιο	
Πυκνότητα στους 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	86.0 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	14.3 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	173	ASTM D 2270
Δυναμικό ιξώδες (CCS)	6,077 cP	ASTM D 5293
HTHS	3.50 cP	ASTM D 4683
Σημείο ανάφλεξης	213 °C	ASTM D 92
Βασικός αριθμός	7.5 Mg KOH/g	ASTM D 2896
Θειική τέφρα	0.8 wt%	ASTM D 874
Σημείο ροής	-45 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.