Eurol Super Lite 5W-40

Πλήρως συνθετικό λάδι για βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες, με ή χωρίς turbo

Αριθμός είδους E100092 Έκδοση 6.0 18/09/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Super Lite 5W-40 είναι ένα πλήρως συνθετικό λιπαντικό κινητήρα για χρήση σε βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων, επίσης κατάλληλο για κινητήρες LPG και CNG. Επιπλέον, αυτό το λιπαντικό εφαρμόζεται χωρίς προβλήματα σε αυτοκίνητα με καταλύτη, τούρμπο και άμεσο ψεκασμό.

Το Eurol Super Lite 5W-40 εξασφαλίζει εξαιρετικά γρήγορη δημιουργία σταθερής λιπαντικής μεμβράνης κατά την κρύα εκκίνηση και υψηλή θερμική σταθερότητα σε δύσκολες συνθήκες λειτουργίας.

Το Eurol Super Lite 5W-40 προσφέρει όχι μόνο εξαιρετική προστασία κατά της φθοράς, αλλά και κατά της σκουριάς και της διάβρωσης, ενώ ειδικά πρόσθετα διατηρούν τα εξαρτήματα καθαρά από βρωμιά, λάσπη και αποθέσεις.

Το Eurol Super Lite 5W-40 έχει ιδιότητες εξοικονόμησης καυσίμου και είναι αναμίξιμο με συνθετικά και ορυκτά λιπαντικά κινητήρα. Εν ολίγοις: το λιπαντικό για όσους αναζητούν το καλύτερο για τον κινητήρα τους.

Το Eurol Super Lite 5W-40 μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε κινητήρες BMW όπου συνιστάται η απόδοση BMW Longlife-01 <2019.

Εγκεκριμένο

- API SN
- MB-Approval 229.3
- VW 502.00
- VW 505.00

Επίπεδο απόδοσης

- ACEA A3/B4
- API CF
- GM-LL-B-025
- MB 229.1
- Porsche A40
- PSA B71 2296 / PSA B71 2293
- Renault RN0700
- Renault RN0710

Συνιστάται για χρήση

- Fiat 9.55535-H2
- Fiat 9.55535-M2
- MB 229.5

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	καστανό	
Πυκνότητα στους 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	93.1 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	15.2 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	173	ASTM D 2270
Δυναμικό ιξώδες (CCS)	5,067 cP	ASTM D 5293
HTHS	3.50 cP	ASTM D 4683
Σημείο ανάφλεξης	231 °C	ASTM D 92
Βασικός αριθμός	10.4 Mg KOH/g	ASTM D 2896
Θειική τέφρα	1.3 wt%	ASTM D 874
Σημείο ροής	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.