Eurol Endurance LD 10W-40

UHPD λιπαντικό κινητήρα για εξαιρετικά μεγάλα διαστήματα αλλαγής σε φορτηγά

Αριθμός είδους E100117 Έκδοση 9.0 18/09/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Endurance LD 10W-40 είναι ένα συνθετικό λιπαντικό κινητήρα, που πληροί τις νέες απαιτήσεις UHPD (Ultra High Performance Diesel). Αυτό το λιπαντικό προσφέρει εξαιρετική προστασία κατά της "bore-polishing" και έχει ανώτερη σταθερότητα κατά της οξείδωσης και των υψηλών θερμοκρασιών.

Το Eurol Endurance LD 10W-40 είναι οικονομικό σε καύσιμα, κατάλληλο για υπερτροφοδοτούμενους πετρελαιοκινητήρες φορτηγών, λεωφορείων και βιομηχανικών οχημάτων. Χάρη στην ειδική τεχνολογία προσθέτων, τόσο το λιπαντικό όσο και ο κινητήρας διατηρούνται καθαρά με απαράμιλλο τρόπο.

Το Eurol Endurance LD 10W-40 είναι ένα λεγόμενο Long Drain λιπαντικό και είναι κατάλληλο για παρατεταμένα διαστήματα αλλαγής λιπαντικού, εφόσον επιτρέπεται από τον κατασκευαστή του κινητήρα, ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και τη μέθοδο φιλτραρίσματος, μειώνοντας έτσι το κόστος συντήρησης.

DTFR 15B120 = MB 228.5

Εγκεκριμένο

- API CI-4
- DTFR 15B120
- Mack EO-N
- Renault VI RLD-2
- Volvo VDS-3

Επίπεδο απόδοσης

- ACEA E4
- ACEA E7
- CES 20077
- CES 20078
- Deutz DQC III-10
- Mack EO-M Plus
- MAN M 3277
- MTU type 3
- Renault RXD
- Volvo VDS-2

Συνιστάται για χρήση

- Deutz DQC IV-10
- MAN M 3377
- Scania LDF-2

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	καστανό	
Πυκνότητα στους 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	102.4 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	15.0 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	153	ASTM D 2270
Δυναμικό ιξώδες (CCS)	6,590 cP	ASTM D 5293
Σημείο ανάφλεξης	228 °C	ASTM D 92
Βασικός αριθμός	12.5 Mg KOH/g	ASTM D 2896
Θειική τέφρα	1.6 wt%	ASTM D 874
Σημείο ροής	-33 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.