Eurol Syntruck XLD 10W-40

Λάδι κινητήρα για εξαιρετικά μεγάλα διαστήματα αλλαγής σε φορτηγά

Αριθμός είδους E100122 Έκδοση 10.0 18/09/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Syntruck XLD 10W-40 είναι ένα πλήρως συνθετικό λιπαντικό κινητήρα που πληροί τις πιο πρόσφατες απαιτήσεις. Αυτό το λιπαντικό προσφέρει εξαιρετική προστασία κατά της "bore-polishing" και έχει ανώτερη σταθερότητα οξείδωσης, καθώς και αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Το Eurol Syntruck XLD 10W-40, με τις ιδιότητες εξοικονόμησης καυσίμου, είναι εξαιρετικά κατάλληλο για υπερτροφοδοτούμενους πετρελαιοκινητήρες φορτηγών, λεωφορείων και βιομηχανικών οχημάτων. Χάρη στην ειδική τεχνολογία προσθέτων, τόσο το λιπαντικό όσο και ο κινητήρας διατηρούνται καθαρά με απαράμιλλο τρόπο.

Το Eurol Syntruck XLD 10W-40 είναι κατάλληλο για επιπλέον παρατεταμένα διαστήματα αλλαγής λιπαντικού, εφόσον επιτρέπεται από τον κατασκευαστή του κινητήρα, ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και τη μέθοδο φιλτραρίσματος, μειώνοντας έτσι το κόστος συντήρησης.

DTFR 15B120 = MB 228.5

Εγκεκριμένο

- Mack EO-N
- Renault VI RLD-2
- Scania LDF-3
- Volvo VDS-3

Επίπεδο απόδοσης

- ACEA E4
- ACEA E7
- API CF
- API CI-4
- Cummins CES 20077
- Cummins CES 20078
- DAF Extended Drain
- DAF Truck
- DTFR 15B120
- MAN M 3277
- MTU type 3
- Renault RLD
- Renault RXD
- Scania LDF
- Scania LDF-2
- Voith Class B

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	καστανό	
Πυκνότητα στους 20°C	0.86 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	86.7 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	13.4 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	156	ASTM D 2270
Δυναμικό ιξώδες (CCS)	5,940 cP	ASTM D 5293
HTHS	4.00 cP	ASTM D 4683
MRV	25,000	ASTM D 4684
Σημείο ανάφλεξης	229 °C	ASTM D 92
Βασικός αριθμός	16.1 Mg KOH/g	ASTM D 2896
Θειική τέφρα	1.9 wt%	ASTM D 874
Σημείο ροής	-45 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.