Eurol Globence 15W-40

Καθολικό λιπαντικό κινητήρων Diesel βαρέως τύπου

Αριθμός είδους E100124 Έκδοση 11.0 18/09/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Η Eurol Globence 15W-40 είναι ένα mid SAPS λιπαντικό κινητήρα, αναπτυγμένο σύμφωνα με τις αυστηρές απαιτήσεις εκπομπών καυσαερίων, και πληροί όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις ποιότητας για ευρωπαϊκά, αμερικανικά και ιαπωνικά πετρελαιοκινητήρες και βενζινοκινητήρες.

Η Eurol Globence 15W-40 είναι ιδανική για βαρέα πετρελαιοκινητήρες (φορτηγά), αλλά μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε βενζινοκινητήρες όπου απαιτείται API SN.

Η Eurol Globence 15W-40 πληροί πλήρως τις απαιτήσεις για αμερικανικά και ευρωπαϊκά φορτηγά με και χωρίς EGR και φίλτρο σωματιδίων.

Χάρη στην εξαιρετική σταθερότητα οξείδωσης και θερμική σταθερότητα, καθώς και στον ισχυρό συνδυασμό διασκορπιστικών/απορρυπαντικών, η Eurol Globence 15W-40 διασφαλίζει ότι ο κινητήρας και το λάδι παραμένουν σε καλή κατάσταση.

Η διάβρωση και η φθορά από αιθάλη, για παράδειγμα, περιορίζονται στο ελάχιστο, ακόμη και υπό τις πιο δύσκολες συνθήκες, ώστε η Eurol Globence 15W-40 να αντέχει άνετα την προβλεπόμενη περίοδο αλλαγής.

Η Eurol Globence 15W-40 βασίζεται σε βασικά έλαια που είναι σχεδόν απαλλαγμένα από θείο, προκειμένου να πληρούν τα μειωμένα όρια θείου της προδιαγραφής API CK-4.

DTFR 15C100 = MB 228.31

Εγκεκριμένο

- API CK-4
- API SP
- Mack EOS-4.5
- Renault VI RLD-3
- Volvo VDS-4.5

Επίπεδο απόδοσης

- ACEA E11
- ACEA E7
- ACEA E9
- Allison TES439
- Caterpillar ECF-1-A
- Caterpillar ECF-2
- Caterpillar ECF-3
- China D1
- Cummins 20087
- Cummins CES 20086
- Cummins CES 20100
- DDC 93K223
- Detroit Diesel DDC 93K218
- Detroit Diesel DDC93K222
- Deutz DQC III-18 LA
- Deutz DQC IV-18 LA
- Ford WSS-M2C171-F1
- Global DHD-1
- JASO DH-2
- Mack EO-O PP
- MAN M 3575
- MAN M 3775
- MTU type 2.1

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.

Eurol Globence 15W-40

Καθολικό λιπαντικό κινητήρων Diesel βαρέως τύπου

Αριθμός είδους E100124 Έκδοση 11.0 18/09/2026

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	καστανό	
Πυκνότητα στους 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	109.5 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	14.9 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	141	ASTM D 2270
Δυναμικό ιξώδες (CCS)	5,447 cP	ASTM D 5293
HTHS	4.00 cP	ASTM D 4683
MRV	20,000	ASTM D 4684
Σημείο ανάφλεξης	232 °C	ASTM D 92
Βασικός αριθμός	9.6 Mg KOH/g	ASTM D 2896
Θειική τέφρα	0.9 wt%	ASTM D 874
Σημείο ροής	-36 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.