Eurol Bediga 15W-40

Ορυκτέλαιο κινητήρα για μικτό στόλο οχημάτων

Αριθμός είδους E100125 Έκδοση 3.0 18/09/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Bediga 15W-40 είναι ένα λιπαντικό κινητήρα που εξασφαλίζει την άριστη λίπανση παλαιότερων αυτοκινήτων και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων με κινητήρες βενζίνης, LPG και πετρελαίου.

Το Eurol Bediga 15W-40 μπορεί να εφαρμοστεί σε κινητήρες εξοπλισμένους με υπερτροφοδότηση, τεχνολογία πολλαπλών βαλβίδων και κινητήρες εξοπλισμένους με καταλύτη.

Το Eurol Bediga 15W-40 προσφέρει εξαιρετική προστασία κατά της φθοράς όλων των εξαρτημάτων του κινητήρα, τα οποία επιπλέον προστατεύονται εξαιρετικά καλά από τη σκουριά και τη διάβρωση. Ειδικά διασκορπιστικά κρατούν την αιθάλη και άλλες ακαθαρσίες σε διάλυση.

Το Eurol Bediga 15W-40 περιέχει επίσης ειδικά πρόσθετα που εξασφαλίζουν ότι το λάδι, ακόμη και σε υψηλές θερμοκρασίες, δεν πυκνώνει λόγω οξείδωσης.

Λόγω του σταθερού βελτιωτή δείκτη ιξώδους, το ιξώδες θα μειωθεί ελάχιστα, ώστε το Eurol Bediga 15W-40 να συνεχίσει να δημιουργεί μια σταθερή λιπαντική μεμβράνη μεταξύ των κινούμενων μερών ακόμη και μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα.

Επίπεδο απόδοσης

- API SG/CF-4

Συνιστάται για χρήση

- MIL-L-2104D
- MIL-L-46152

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	καστανό	
Πυκνότητα στους 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	105.8 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	14.7 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	143	ASTM D 2270
Δυναμικό ιξώδες (CCS)	4,734 cP	ASTM D 5293
Σημείο ανάφλεξης	247 °C	ASTM D 92
Βασικός αριθμός	11.9 Mg KOH/g	ASTM D 2896
Θειική τέφρα	1.6 wt%	ASTM D 874
Σημείο ροής	-39 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.