Eurol Evolence 5W-30

Πλήρως συνθετικό λιπαντικό κινητήρα longlife

Αριθμός είδους E100131 Έκδοση 13.0 18/09/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Evolence 5W-30 είναι ένα πλήρως συνθετικό λιπαντικό κινητήρα, ειδικά κατάλληλο για αμερικανικούς και ασιατικούς βενζινοκινητήρες σε επιβατικά αυτοκίνητα, SUV και φορτηγά. Αυτό το λιπαντικό κινητήρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυτοκίνητα εξοπλισμένα με καταλύτες, κινητήρες με turbo και συστήματα άμεσου ψεκασμού όπου απαιτείται API SP (-RC) ή ILSAC GF-6a. Το Eurol Evolence 5W-30 είναι κατάλληλο για οχήματα που λειτουργούν με καύσιμα βενζίνης που περιέχουν έως και 85% αιθανόλη (E85), καθώς και LPG και CNG.

Το Eurol Evolence 5W-30 εξασφαλίζει βέλτιστη λίπανση και καθαρισμό ειδικά για ασιατικούς και αμερικανικούς βενζινοκινητήρες από διάφορους κατασκευαστές αυτοκινήτων όπως Ford, Chrysler, GM, Toyota, Lexus, Kia, Subaru, Mitsubishi και Honda.

Το Eurol Evolence 5W-30 έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την κατανάλωση καυσίμου, την προστασία του turbo και τη συμβατότητα του συστήματος ελέγχου εκπομπών. Αυτό το λιπαντικό προσφέρει εξαιρετική προστασία κατά της φθοράς, της διάβρωσης, της λάσπης και των αποθέσεων για να εξασφαλίσει τη μέγιστη διάρκεια ζωής του κινητήρα.

Το Eurol Evolence 5W-30 ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο LSPI (Προανάφλεξη Χαμηλής Ταχύτητας) σε σύγχρονους κινητήρες με GDI και TGDI και παρέχει απόλυτη προστασία στην αλυσίδα χρονισμού από αποθέσεις και φθορά.

Το Eurol Evolence 5W-30 είναι συμβατό προς τα πίσω με προηγούμενες προδιαγραφές API όπως API SM, SN και SN Plus και ILSAC GF 4 και GF-5.

Εγκεκριμένο

- API SQ

Επίπεδο απόδοσης

- API SP
- API SP-RC
- GM dexos 1 Gen 2
- ILSAC GF-7A

Συνιστάται για χρήση

- API CF
- Chrysler MS 6395
- Ford WSS-M2C946-A
- GM 6049-M
- Honda HTO-06

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	κεχριμπαρένιο	
Πυκνότητα στους 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	61.1 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	10.8 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	169	ASTM D 2270
Δυναμικό ιξώδες (CCS)	4,226 cP	ASTM D 5293
HTHS	3.00 cP	ASTM D 4683
MRV	20,000	ASTM D 4684
Σημείο ανάφλεξης	230 °C	ASTM D 92
Βασικός αριθμός	8.5 Mg KOH/g	ASTM D 2896
Θειική τέφρα	0.9 wt%	ASTM D 874
Σημείο ροής	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.